

# 东风天锦勾臂垃圾车 垃圾清运车

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 东风天锦勾臂垃圾车 垃圾清运车                          |
| 公司名称 | 济宁市航通车辆销售有限公司                            |
| 价格   | 45200.00/辆                               |
| 规格参数 | 驱动方式:4*2<br>最大速度(Km/h):98<br>屈服强度:490MPa |
| 公司地址 | 山东省济宁市嘉祥县                                |
| 联系电话 | 13280055866 15564728288                  |

## 产品详情

### 东风天锦勾臂垃圾车|10-12方勾臂垃圾车

底盘配置：整车采用东风天锦中日合资DFL1160BX豪华底盘，东风康明斯180匹马力，国五排放发动机，东风6档变速箱，前桥4.5T，后桥9T，9.00-20轮胎，带ABS，原装空调。

该车是由汽车底盘、拉臂主油缸、附车架、翻转架、支撑腿（选装）、锁紧架、锁紧油缸及多路换向阀等组成。翻转架一端连在附车架上，其另一端设有活动拉臂，中间安装有锁紧系统；活动臂油缸一端连在活动臂上，另一端连接在附车架上；锁紧机构通过锁紧油缸的动作可以在箱体自卸时将附车架上的箱体与翻转架及拉臂连为一体，在主油缸伸出时形成自卸角，也可以通过锁紧油缸的收回把翻转架与附车架锁紧为一体，利用主油缸的收回或伸出使活动拉臂将地下的垃圾箱拖拉至附车架上或从附车架上放回到地面。该车可将地下垃圾箱内的垃圾及垃圾箱一同拉至车上运走同时可自卸，降低了工人的劳动强度。该垃圾车的收运方式是目前世界上广泛采用的垃圾收运方式，可以实现一车多箱，大大降低了配备成本和空间等等；其专用装置的功能均以汽车发动机为动力，通过液压机构手动或电控来实现。车辆的箱体采用优质炭钢板全密封焊接结构，具有强度高、重量轻、不产生二次污染等优点

勾臂垃圾车又称车厢可卸式垃圾车，上装部分由拉臂主油缸、副车架、翻转架、支撑腿（选装）、锁紧架、锁紧油缸及多路换向阀等组成。一车可配多个垃圾斗，实现与多个地点的垃圾斗联合作业。垃圾斗后盖为可向上打开的活动门，并用锁紧栓锁紧，防止在垃圾运输过程中垃圾厢内的垃圾撒在路面上造成二次污染，打开锁紧栓可将厢内的垃圾一次性自卸出来，完全液压操作，使用方便，操作简单。该车广泛使用于城市街道及学校垃圾的处理。

### 液压系统

勾臂式垃圾车液压油缸动作采用手动液压多路阀控制，液压多路阀控制油缸动作。操作简单可靠，便于维修。液压系统由油箱及过滤系统、油泵、多路换向阀、单向节流阀、油缸、油管等组成。系统的动力来源于发动机，通过取力器将动力分出，取力器带动齿轮泵工作。齿轮泵经吸油滤油器将/液压油箱中的液压油吸入，多路阀（位于驾驶室外后、车箱前

部) 供油。多路阀工作时使拉臂油缸、锁紧油缸产生动作，液

拉臂机构：

由底架、翻转架、拉臂钩和锁紧机构组成，可完成对密封式垃圾车厢的钩装、钩卸和卸料作业。

控制系统

通过多路阀手柄，控制相应的液压执行元件工作，实现垃圾车作业时所需动作要求。

垃圾厢

为该车配备的垃圾箱为密闭式结构，车厢配有左、右各两扇侧门和一后扇门。打开车厢侧门，可以向箱内投放垃圾；打开后门，举升车厢可用来卸垃圾。车厢后门配有优质密封条，能有效防止污水外泄，消除二次污染。