

浙江321换热器管TP321不锈钢管定做价格

产品名称	浙江321换热器管TP321不锈钢管定做价格
公司名称	温州华源钢业有限公司
价格	24000.00/吨
规格参数	华源钢业:0577 321:TP321 浙江:0577-86799351
公司地址	浙江省温州市龙湾区永中街道天中路988号303室 (注册地址)
联系电话	13175618000

产品详情

浙江不锈钢管厂321换热器管TP321不锈钢管定做价格

浙江华源钢业是一家专业生产不锈钢无缝管和不锈钢焊管的较大规模企业，公司的前身为行业著名的温州华源不锈钢制品厂，有员工700多人，其中各类专业技术人员93余人，固定资产1亿多元，年产值3亿多。

公司严格按ISO9001：2008要求建立完善的质量管理体系，拥有冷拔拉床48台，冷轧机5台，和先进的全温控不锈钢固溶退火炉等生产设备3台，同时具有ETM16-159涡流探伤仪、UT16-159超声波探伤仪、UT159-830超声波探伤仪、30Mpa水压试验机、液压万能材料试验机、化学分析仪、晶间腐蚀试验等完善的检测设备。可生产规格为：外径 6~ 830mm、壁厚1~ 60mm；公司可生产牌号有：304、304L、321、316、316L、310S、2205、2507、317L、347H等材质。

执行GB/T14976-2012,GB/T14976-2002,GB13296-2013，GB13296-2007,GB/T12771-2008,ASTM A312,ASTM A213等国内外标准。，广泛应用于石化、化肥、核电、锅炉、舰船、环保、航空、造纸、食品等领域，为较早通过国家级特种设备制造许可证和欧盟承压设备制造认证的企业。

我们的优势

- 1、特色产品 - 无缝钢管大小规格齐全,生产能力强,及大口径无有缝管,材质全面.
- 2、质量体系 - ISO体系、压力管道
- 3、成品检测 - 齐全的检测设备
- 4、行业经验 - 超过10年

5、管理系统 - 生产流程严格监控及内部软件

6、成品库存 - 超过1500吨储备 7、原材料库存 - 超过3000吨储备.

8、货物出运 - 国内80多个大中城市，全球超过20多个国家和地区

换热器接管尺寸大小主要根据介质流量、流速等，对于气体来说，要求更严格，因为气体进入壳侧很容易引起振动，需要调整接管尺寸来控制流速。接管的长度主要看与换热器连接设备的安装尺寸和空间来确定。我们在市场上，要重点了解到浮头式换热器与冷凝器、固定管板式换热器、U型管式换热器等的常用规格。

不锈钢换热器管规格尺寸：

材料名称：外径 x 壁厚

无缝管：10.0 ~ 88.9 x 1.0 ~ 6.0mm

焊接管：12.7 ~ 76.2 x 0.5 ~ 3.05mm

关于换热器管主要生产标准有如下几种：

ASME SA213/SA213M 《锅炉、过热器和换热器用无缝铁素体和奥氏体合金钢管子》；

ASME SA688/SA688M 《给水加热器用焊接奥氏体不锈钢管》

ASME SA789/SA789M 《一般用途用无缝和焊接铁素体/奥氏体不锈钢管子》

ASME SA249/SA249M 《锅炉、过热器、换热器和冷凝器用焊接奥氏体钢管子》

GB13296-91 《锅炉、热交换器用不锈钢无缝管》

在实际的应用中，换热器经常需要非标设计，这时的换热器换热管的长度并不符合标准。

TP321不锈钢管重量公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02491=kg/米(每米的重量)*6米=kg(每支的重量)

321不锈钢管重量公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02491=kg/米(每米的重量)*6米=kg(每支的重量)

316不锈钢管重量公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02507=kg/米(每米的重量)*6米=kg(每支的重量)

温州华源钢业始终如一的质量为企业的生命,我们以科学管理、先进的营销方式、良好信誉、等优厚条件，为您提供高技术含量及最具竞争力不锈钢产品。公司常规钢管库存量达3000吨以上，大部分规格可现货供应，交货迅速。

华源不锈钢厂销售部13175618000

0577-86799351 传真0577-86799352