

rxl-150被动防护网

产品名称	rxl-150被动防护网
公司名称	安平县双柏金属丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:河北安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东头(注册地址)
联系电话	13230229963

产品详情

rxl-150被动防护网，环形网的生产工艺相对于菱形网的话比较复杂，它需要将3mm的钢丝缠绕成需要的几圈，被动防护网中环形网因为防护效果更为好一些，所以环形网的使用还是比较广泛的，安装好以后也比较美观，经过我们厂家实验，其可以拦截重达十吨重左右的石块。JTSW520SN

rxl-150被动防护网，型号:RXI-150 网型：R12/3/300
上/下支撑绳（每跨平均减压环数）： 22双绳，每跨每根各1个减压环（6）

上拉锚绳： 18单绳，“人”字形布置，每根各一个减压环。
侧拉锚绳： 18双绳；下拉及中间加固拉锚绳： 18单绳；缝合绳： 12

R12/3/300就是用直径3mm的钢丝缠成直径300mm直径的圆圈，然后缠绕12圈。这就组成了rxl-150的大网的一部分，因为rxl是环形网，所以大网呢就是用这样一个个的圆环组成的。支撑绳是使用的 22mm的钢丝绳，拉锚绳使用的是 18mm的单绳，缝合绳也是用的 12mm的钢丝绳。

环形钢丝绳网-被迫防护网是被动防护网体系的一个特殊的分支，它具有比一般被迫防护体系强度更高的特色。相同适用于有缓冲地带的高山峻岭，有用阻拦坍塌、落石、雪崩、滚木、泥石流等，避开灾祸对建筑设施的破坏。

被动环形网以落石所具有的冲击动能作为主要的设计参数，避开了结构传统设计中以荷载作为主要设计参数时所存在的冲击动荷载难以确定的问题，形成了定量设计的结构，已开发并完善了足以适应各种常见形式和规模崩塌落石的不同标准化形式。

环形被动防护网系统的结构和基础形式简单化，将两根钢柱之间的一跨设为单元并连续布置，使该系统对各种复杂地形具有极强的适应性。

rxl-150被动防护网，我公司建泰丝网是一家专业生产，销售，安装边坡防护网的厂家，有着10几年的生产安装经验，公司日产30000多平方米防护网，质量保证，价格从优。jtsw520SN

