# 贵州铝合金屋面变形缝材料

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 贵州铝合金屋面变形缝材料 |
| 公司名称 | 贵州坚策建材有限公司 |
| 价格 | 50.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:坚策<br>型号:平面<br>产地:贵州 |
| 公司地址 | 兴义市木贾办枫塘村大寨组142号（注册地址） |
| 联系电话 | 13914794211 |

# 产品详情

铝合金内墙变形缝价格推荐

铝合金内墙变形缝

| | |
|---|---|
| 产品型号 | JX-IL2 |
| 产品类型 | 金属盖板型 |
| 适用位置 | 建筑楼内墙（平面） |
| 做法图集 | 0cj01-3-15-3 14J936-BQ3-3 |
| 适用缝宽 | 100mm-500mm |
| 材料构建 | 铝盒型材基座，中控滑竿，中心螺丝，止水带 |
| 选配装置 | 阻火带 |
| 伸缩位移量 | ±12.5 ±18.7 ±25 ±31.2 ±37.5 ±50 ±62.5 |
| 基座规格（高*宽） | 1mm厚*5mm宽 |
| 盖板厚厚（厚*宽） | ±37 ±50 ±62 ±100 ±125 ±175 ±200 ±225 ±2 |

产品特点：

1：满足于墙面伸缩缝位置的遮盖，起到装饰作用。同时可满足伸缩缝的伸缩位移量。当配置抗震弹簧的时候还可以满足建筑抗震，沉降等运动要求。

2：基座采用互卡设计，安装方便，对于中心板的厚度要求也没金属盖板型的要求高。厚度要求也不高。并且盖板宽度也没有盖板要求宽。因此可以节约成本。

3：在施工时，对建筑伸缩要求不是很高，相对于建筑盖板型，在安装时缝宽不等宽的情况下是优选选择。

4：严格执行《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）图集要求生产，满足建筑变形缝功能及装饰作用。
5：相对传统镀锌铁皮墙面变形缝，铝合金盖板型外墙变形缝的伸缩性，防水性，及装饰性，耐久性都远远高于传统镀锌铁皮外墙变形缝。

订购指南

使用下表来指导可用选项的规格。零件号码以BOLD ORANGE文本显示。

| 模型安装JOINT SIZE 在由t ° F系统 宽度TOTAL 运动 | 从地板到地面 |
|---|---|
| NBR-100 | |
| NBR-100W | 从地板到墙面 |
| NBR-200 | 从地板到地面 |
| NBR-200W | 从地板到墙面 |
| NBR-300 | 从地板到地面 |
| NBR-300W | 从地板到墙面 |
| NBR-400 | 从地板到地面 |
| NBR-400W | 从地板到墙面 |