

# 成品铝合金变形缝材质

产品名称	成品铝合金变形缝材质
公司名称	贵州坚策建材有限公司
价格	42.00/米
规格参数	品牌:坚策 型号:JCWG 产地:贵州
公司地址	兴义市木贾办枫塘村大寨组142号（注册地址）
联系电话	13914794211

## 产品详情

### 建筑铝合金变形缝价格

兴义坚策建材有限公司产品包括全系列不锈钢变形缝，铝合金变形缝，根据使用部位分为：楼地面变形缝、内墙吊顶变形缝、外墙变形缝、屋面变形缝四大类别，根据变形缝两侧结构特点分为两种型号：平面型、转角型。按照变形缝装置结构特征分为六种类型：金属盖板型；金属卡锁型；双列嵌平型；单列嵌平型；抗震型；承重型。同时重庆变形缝安装工人也可根据根据使用单位现场物征，预算情况特殊定做满足国标产品的性能。

### 铝合金变形缝价格

1：君轩建筑变缝材料价格示伸缩缝现场缝宽，变形缝面板材料及材料厚度有关，变形缝面板宽度参照建筑变形缝行业标准，缝宽加100mm。面板厚度按照承载要求而定。

2：变形缝面板材质要求：建筑承重型楼地面变形缝面板可材料铝合金板，镀锌钢板，不锈钢板而定（由于原材料的价格。因此承重型变形缝材料的价格也随面板选择的材质变化而变化）其材质要求符合以下标准： 盖板材质标准： 1钢板：建筑变形缝装置盖板采用钢板，钢板的技术条件应符合GB/t699中牌号25或GB/T70中牌号Q275的规定，钢板表面作镀锌处理，镀膜最小厚度应为50 μ m，应符合GB/t423的规定。 2：不锈钢板 建筑变形缝装置不锈钢盖板应采用06Cr19Ni10不锈钢，处于严重腐蚀环境时应采用022Cr17Ni12Mo2不锈钢，不锈钢技术条件应符合GB/T3280及4237的规定。

3：铝合金板 建筑变形缝装置盖板采用6063-T5/T6型材，承重盖板应采用6061-T6或6005-t5铝合金，盖板宽度超过300mm是可采用相同强度的铝合金轧制板材加工。铝合金挤压型材的技术条件应符合GB/T 6892及GB5237.1要求，铝合金轧制板材的技术条件应符合GB/T3880要求。

3：由于市场需求，在构成变形缝材料时，很多客户要求厂家安装，这样的话，变形缝材料价格应含有一个安装，通常情况下，承重型楼地面变形缝的价格为材料价格+安装价格。安装价格通常为35元/米。

设计选用

- 1.工程设计人员可以根据项目设计中变形缝所在部位的防水防火要求选配止水带和阻火带，并在项目设计中注明。对有保温绝热要求的外和墙屋面变形缝，可要求生产厂根据项目设计的热工要求在阻火带内增加绝热材料。
- 2.防水要求较高的楼地面除可设置止水带外，还可以在变形缝内设置排水槽。这些要求应在项目设计中说明并设计好下水排放。
- 3.为了保持室内的整体美观，在同一项目工程中，内墙与顶棚尽量选用同一型号产品。地面与墙面尽量选用宽度和材质相同的产品。
- 4.楼地面变形缝装置应与混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。一般有两种情况：当先固定变形缝装置，后做装饰楼地面时，钢筋混凝土结构应按构造详图的要求向上做翻遍或向下做凹槽；当先做楼地面装饰层后安装变形缝装置时，讲由生产厂家配合提供准确槽口尺寸，并在设计项目中交待。
- 5.对于隔音要求高的的公共建筑，在项目设计中应说明对变形缝空气隔声要求，有生产厂采取相应构造措施。

施工安装

- 1.在安装之前应认真检查槽口是否符合产品安装要求，多余部分应凿去，缺损部分应修补，过深过款部分应植筋加固，确保槽口的平直和坚固。
- 2.楼地面变形缝装置应满足变形缝构造要求，不能满足的应做凹槽或基台，并与钢筋混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。用M6的膨胀螺栓埋入结构深度不小于40mm，使用8M的膨胀螺栓埋入结构最小深度不小于50mm。
- 3.安装时以变形缝中心点为基点，根据所选型号，根据实际要求向两边放样，定出固定铝合金基座的位置。用同样的方法确定符合安装要求的位置。
- 4.按设计要求安装阻火带。
- 5.在缝隙两侧基层及止水带两边用专用基层胶粘剂涂刷，将止水带平整粘铺在混凝土基层上并用相应工具压实。止水带固定后两侧与混凝土结婚部位不得有气泡或开口现象。
- 6.将铝合金基座放入槽口调整好设计标高，纵横与装饰面保持一致，用膨胀螺栓固定基座。
- 7.将滑杆按设计间距布置，初步固定。珠子滑杆的，滑杆初定在基座上；销子滑杆的，滑杆初定在面板上。
- 8.盖上盖板，用螺丝固定。安装完毕后，变形缝装置表面盖板应与地坪保持一致。
- 9.根据需要嵌入橡胶条、石材或其它材料。[1-2]
- 10.个别接缝处应注入填缝胶并刮平。
- 11.做好成品保护工作。