

贵州铝合金地面变形缝材质

产品名称	贵州铝合金地面变形缝材质
公司名称	贵州坚策建材有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:坚策 型号:转角 产地:贵州
公司地址	兴义市木贾办枫塘村大寨组142号（注册地址）
联系电话	13914794211

产品详情

建筑铝合金变形缝价格

贵州坚策建材有限公司产品包括全系列不锈钢变形缝，铝合金变形缝，根据使用部位分为：楼地面变形缝、内墙吊顶变形缝、外墙变形缝、屋面变形缝四大类别，根据变形缝两侧结构特点分为两种型号：平面型、转角型。按照变形缝装置结构特征分为六种类型：金属盖板型；金属卡锁型；双列嵌平型；单列嵌平型；抗震型；承重型。同时重庆变形缝安装工人也可根据根据使用单位现场物征，预算情况特殊定做满足国标产品的性能。

建筑铝合金外墙变形缝生产厂家

外墙变形缝主要分为三类：包括（墙面变形缝，地面变形缝及屋面变形缝）其做法主要以下几种：

建筑楼地面变形缝做法安装国标图集做法可分为以下几个类型：

金属盖板型做法：金属盖板型做法分为普通金属盖板型及承重型做法。承重型做法主要是靠增加材料厚度来达到要求的，金属盖板型做法正常情况下志使用于100mm缝宽及250mm缝宽。

抗震型做法（双列嵌平型）

：看着型做法主要用于缝宽比较大的建筑变形缝结构部位。如缝宽100-500mm都可以选用。

单列嵌平行做法：单列嵌平型做法最要用于小缝宽建筑变形缝，缝宽大致为（25mm-75mm）

以上建筑地面变形缝出单列嵌平型外，只有伸缩功能，不满足于建筑沉降及抗震要求，如果需要满足伸缩，抗震，沉降要求，需要添加抗震弹簧。

任何建筑地面变形缝装置都需要经过合理的设计之后，达到建筑本身的要求才行，这样在温度变化产生的热胀冷缩对建筑造成的影响会降到最低，提升建筑应用的使用寿命。

墙面变形缝做法种类：金属盖板型，金属卡锁型，橡胶嵌平型：

金属盖板型墙面变形缝：

做法参照04cj-1-3变形缝图集第18页个IM型.伸缩位移量可达到变形缝宽度值的50%。耐久性好，可做各种喷涂处理，安装牢固，稳定性好。金属盖板型建筑变形缝想对于金属卡锁型，安装复杂一点，对于大缝宽，盖板的厚度及宽度比金属卡锁型要求高，应次在成本相对于金属卡锁型，性价比不高。金属盖板型盖板的材料可根据设计要求选择。

金属卡锁型墙面变形缝：

做法参照04cj-11-变形缝图集第15页第三个IL2型，伸缩量大，耐久型好，基座采用咬合设计，避免安装中控滑竿链接部分的繁琐。在打缝宽的情况下，对中心板的厚度要求不是高。

橡胶嵌平行变形缝

做法参照04cj-1-1-变形缝图集第20页第1个ER1型。伸缩量大，此型号变形缝同时满足建筑伸缩缝，抗震，沉降等要求。

产品型号JC
产品类型
适用位置
做法图集
适用缝宽
材料构建
选配装置
伸缩位移量

基座规格（高*宽）
盖板厚厚（厚*宽）

-IL2
金属盖板型
建筑楼地面（平面）
0cj01-3-15-3 14J936-BQ3-3
100mm-500mm
铝盒型材基座，中控滑竿，中心螺丝，止
阻火带
 ± 12.5 ± 18.7 ± 25 ± 31.2
 ± 37.5 ± 50 ± 62.5
1mm厚*5mm宽
 ± 37 ± 50 ± 62 ± 100 ± 125
 ± 175 ± 200 ± 225 ± 250