

# 真空干燥箱 氧化物遇热不会爆炸 安全可靠

产品名称	真空干燥箱 氧化物遇热不会爆炸 安全可靠
公司名称	巩义市予华仪器有限责任公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	中国河南郑州市二七区巩义市英峪24号
联系电话	0371-85020258 15537133858

## 产品详情

真空干燥箱是将干燥物料处于负压条件下进行干燥的一种箱体式干燥设备。适用于工矿企业、医学院校、科研单位在真空条件下对物品进行干燥热处理等。它是利用真空泵进行抽气抽湿，使工作室形成真空状态，降低水的沸点，加快干燥的速度。用作粉末干燥、电子产品生产过程中脱泡、脱水，硬化干燥等。广泛用于电子化学、农业科研、环境保护等研究领域。予华仪器DZF-6050真空干燥箱外形为卧式，工作室材料采用不锈钢，形状为方型，比圆形扩大了使用空间。

该系列真空干燥箱环绕室外加热使温度更均匀，避免了有机物品与明火的接触，而产生燃烧，温度设定和控制均为智能化数字显示，具有控温准确、精度高等特点。6050采用了双层真空玻璃门，增加了保温性能，观察窗结雾减少，能更清晰的观察被烘干物品。适用于大专院校、科研、厂矿，在真空条件下对物品进行干燥、热处理。降低了干燥温度，避免了一些物品加热氧化，无尘粒破坏。

DZF-6050真空干燥箱产品特点：

真空环境大大降低了需要驱逐的液体的沸点，所以真空干燥可以轻松应用于热敏性物质。

对于不易干燥的样品，例如粉末或颗粒状样品，使用真空干燥法可以有效缩短干燥时间。

构造复杂的机械部件或其他多孔样品经过清洗后使用真空干燥法，干燥后不留物质。

与依靠空气循环的普通干燥相比，粉末状样品不会被流动空气吹动或移动。

在真空或惰性条件下，完全消除氧化物遇热爆炸的可能。使用更加安全可靠。

DZF-6050真空干燥箱技术参数：

型号

DZF-6050

基	外壳材质	喷塑防腐
本	内胆材质	304不锈钢
参	工作电压	220V 50HZ
数	输入功率	1400W
	控温范围	RT+10~200
	温度分辨率	0.1 / ±1
	达到真空度	0.098MPa
	工作室容积	55L
	工作环境温度	+5~40
	内胆尺寸	400*400*345
	外形尺寸	710*580*530
	搁板	2块
	定时范围	1~9999min
	可选装置	防爆装置