蓄光不锈钢地埋疏散乘车箭头，地铁车门上车箭头

产品名称	蓄光不锈钢地埋疏散乘车箭头，地铁车门上车箭头
公司名称	宁国市慧海广告标识有限供公司
价格	60.00/个
规格参数	品牌:慧海 规格:224*167*3mm 发光颜色:黄绿光
公司地址	宣城市宁国市外环南路7号佳佳创业园1号厂房
联系电话	0571-86061770 18058434651

产品详情

型　号　　HH-DT-B不锈钢系统
规　格　　220*167
功能简介　　指车站消防逃生应急导向系统，其中包括自发光疏散导向标识，包括屏蔽门门界石上下 车箭头标识、自发光型站厅、站台地面消防疏散指示标识、自发光型步行楼梯踢步面疏散指示标识。
消防疏散标　　（1）采用3mm国标304#以上级别不锈钢板，不锈钢冶金高温高压一次成型，表面图文冲压下沉，阴面涂蓄光材料。
识材质要求　　（2）蓄光材料应采用长余辉材料，当其表面照度消失或降低时，仍能自发光。
消防疏散标　　浅黄色或绿色粉末。
发光
颜色：浅黄或绿色。
识亮度要求　　发光主峰波长：520nm。
激发光波长范围：20
0-450nm
其自发光蓄光亮应满足下列要求：
5分钟 亮度≥810mcd/㎡　20分钟 亮度≥180mcd/㎡　60分钟 亮度≥55mcd/㎡
安装说明　　（1）自发光疏散标识采用环保结构胶粘贴固定，其结构胶性能要求符合通用标准。
（2）地面上的在地面石材上开槽，使用结构胶嵌入粘贴，标识表面保持与地面平齐。梯

步面的直接采用结
构胶粘贴。具体施工要求见图纸，特殊情
况，应与设计沟通，根据具体情况处理。

该规格可根据客户需求定制，该产品广泛的使用在杭州、长沙、无锡、西安等城市地铁线中受到了大众广泛的好评！