

蓄光不锈钢地埋疏散乘车箭头，地铁车门上车箭头

产品名称	蓄光不锈钢地埋疏散乘车箭头，地铁车门上车箭头
公司名称	宁国市慧海广告标识有限供公司
价格	60.00/个
规格参数	品牌:慧海 规格:224*167*3mm 发光颜色:黄绿光
公司地址	宣城市宁国市外环南路7号佳佳创业园1号厂房
联系电话	0571-86061770 18058434651

产品详情

型号	HH-DT-B不锈钢系统
规格	220*167
功能简介	指车站消防逃生应急导向系统，其中包括自发光疏散导向标识，包括屏蔽门门界石上下车箭头标识、自发光型站厅、站台地面消防疏散指示标识、自发光型步行楼梯踢步面疏散指示标识。
消防疏散标识材质要求	(1) 采用3mm国标304#以上级别不锈钢板，不锈钢冶金高温高压一次成型，表面图文冲压下沉，阴面涂蓄光材料。
消防疏散标识亮度要求	(2) 蓄光材料应采用长余辉材料，当其表面照度消失或降低时，仍能自发光。 浅黄色或绿色粉末。 发光 颜色：浅黄或绿色。 发光主峰波长：520nm。 激发光波长范围：20 0-450nm 其自发光蓄光亮应满足下列要求： 5分钟亮度 810mcd/m ² 20分钟亮度 180mcd/m ² 60分钟亮度 55mcd/m ²
安装说明	(1) 自发光疏散标识采用环保结构胶粘贴固定，其结构胶性能要求符合通用标准。 (2) 地面上的在地面石材上开槽，使用结构胶嵌入粘贴，标识表面保持与地面平齐。梯

步面的直接采用结

构胶粘贴。具体施工要求见图纸，特殊情况，应与设计沟通，根据具体情况处理。

该规格可根据客户需求定制，该产品广泛的使用在杭州、长沙、无锡、西安等城市地铁线中受到了大众广泛的好评！