

PA6日本三菱ST220 耐冲击 诚信服务

产品名称	PA6日本三菱ST220 耐冲击 诚信服务
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	PA6日本三菱:PA6日本三菱 ST220:ST220 日本三菱:日本三菱
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

PA6日本三菱ST220 耐冲击

供应PA6日本三菱1010C2 注塑级 刚性改良 V-2

2.供应PA6日本三菱1030 挤吹级 高粘度透明度高

3.供应PA6日本三菱1010N2 注塑级 阻燃V-O

4.供应PA6日本三菱ST220 耐冲击

5.供应PA6日本三菱1015G30 GF30%

6.供应PA6日本三菱1013G20 注塑 光纤强化 耐热老化

7.供应PA6日本三菱1013G30 注塑 玻璃纤维强化

8.供应PA6台湾集盛TP-4208

9.供应PA6台湾集盛TP-4407

- 10.供应PA6台湾集盛HP-6603
- 11.供应PA6台湾集盛BFG30
- 12.供应PA6德国巴斯夫B3EG10 阻燃HB 玻纤50% 高刚性 尺寸稳定
- 13.供应PA6德国巴斯夫B3EG7 阻燃HB 玻纤35% 绝缘性好
- 14.供应PA6德国巴斯夫B3EG6 阻燃HB 玻纤30% 高刚性 尺寸稳定
- 15.供应PA6德国巴斯夫B3EG3 阻燃HB 玻纤15% 高刚性 尺寸稳定
- 16.供应PA6德国巴斯夫B3WG3 阻燃HB 玻纤15%
- 17.供应PA6德国巴斯夫B3WG6 阻燃HB 玻纤30% 高刚性 尺寸稳定
- 18.供应PA6德国巴斯夫B3WG7 阻燃HB 玻纤35% 高刚性 尺寸稳定
- 19.供应PA6德国巴斯夫B36FN 高速透明
- 20.供应PA6德国巴斯夫B3S 标准级，高流动
- 21.供应PA6德国巴斯夫B3K B3UG4 B3UGM210 B3ZG6 B3WM602, E3120 BK

日本东丽PA6

- 22.供应PA6日本东丽CM1013 尼龙-6未强化
- 23.供应PA6日本东丽CM1017 尼龙-6未强化，标准等级 阻燃V2
- 24.供应PA6日本东丽CM1014 阻燃V-O不含卤
- 25.供应PA6日本东丽CM1011G-30 玻纤增强30%强化 高流动
- 26.供应PA6日本东丽CM1011G-15 玻纤增强15%强化 一般用途
- 27.供应PA6日本宇部1013NW8 标准粘度 高速结晶
- 28.供应PA6日本宇部1013B 标准粘度 纯透明高
- 29.供应PA6日本宇部1030B 高粘度
- 30.供应PA6日本宇部1015GC6 玻纤增强30%

德国朗盛LANXESS Corporation

- 31.供应PA6德国拜耳B30S非增强
- 32.供应PA6德国朗盛BKV15增强级

33.供应PA6德国朗盛BKV130增强级

34.供应PA6德国朗盛BKV215增强级

PA性质:结晶性热可塑性塑料，有明显熔点

Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270

Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥

温度过高干燥则尼龙粒变色.

优点：

- 1.具高抗张强度；耐韧、耐冲击性特优
- 2.自润性、耐磨性佳、耐药品性优；
- 3.低温特性佳 具自熄性

用途：

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。