

# FT-2800甚高频对讲机 CCS船用无线电话

产品名称	FT-2800甚高频对讲机 CCS船用无线电话
公司名称	东台市凯航安全装备有限公司
价格	700.00/个
规格参数	品牌:飞通 型号:FT-2800 产地:福建
公司地址	东台市新街镇新角路149号
联系电话	15371152888

## 产品详情

### FT-2800甚高频对讲机 CCS船用无线电话

本机采用高品质的相关器件增设防水措施，运用合理的软、硬件电路，切合广大用户的实际需要，并能用于救生艇筏之间，救生艇筏与船舶之间和救生艇与救助单位之间的现场通信。真正做到多功能、高可靠、操作简便、显示直观、通讯效果良好的双向VHF无线电话。

#### 一、特点

- 1、采用微机控制合成器，确保在各频道上保持频率的高稳定度；
- 2、多达88个工作频道；
- 3、可外接麦克风/扬声器；后置挂钩，方便固定；
- 4、电池拆装方便；
- 5、使用寿命长，适应环境能力强；
- 6、小巧灵活；
- 7、防水性强，水下一米处可放置5分钟以上，不易受海水或油类的侵袭；
- 8、黄色外表，易于识别，尤其是在黑暗处；
- 9、原电池容量大，在额定功率及1:9负载循环时可工作8小时，电池保存期2年。

## 二、技术指标

### 1、综合指标

频率范围：156.025-157.425MHZ

调制方式：调频：FM（16KOG3E）

接收系统：超外差两次变频

频率容差： $\pm 10\text{ppm}$ （-20 + 60）

工作电压：直流6.4V

天线阻抗：50

外型尺寸：W（52）×H（145）×D（32）

净重量：200g（ $\pm 2\%$ ）

### 2、发射指标

输出功率：2W（大）或1W（小）

调制限制： $\pm 5\text{KHZ}$

调制灵敏度： $20\text{mV} \pm 10\text{mV}$

音频失真：7%

杂散分量：-53dB

### 3、接收指标

参考灵敏度： $0.40 \mu\text{V}$

静噪开启灵敏度： $0.25 \mu\text{V}$

深静噪阻塞门限： $5\text{KHZ}$

邻频道选择性：65dB

互调抗扰性：58dB

杂散响应抗扰性：65dB

音频输出功率： $0.5\text{W}$ （8）

本公司产品元器件采购遵循“无石棉产品采购控制程序”，严格控制，保证本公司所生产的产品不含石棉。

## 注意事项

- 1.请勿将机器安装于高温潮湿及多尘的场所。
- 2.本机工作电压为6.4（DC），注：配有一节专用原电池供使用。
- 3.机器持续使用一段时间后面的机身会发烫乃属正常情况。