

壁挂式i5车载工控机 自助终端控制工控机

产品名称	壁挂式i5车载工控机 自助终端控制工控机
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYBOX6C-3317 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

壁挂式i5车载工控机 自助终端控制工控机说明书：

壁挂式i5车载工控机 自助终端控制工控机材料采用铝镁合金压铸成型，搭配CPU：Intel酷睿i5-3317睿频2.6GHz，工控主板、DDR3-2G内存（可选4G/8G）固态硬盘32G（可升级64/128/256/500）可选机械硬盘，1个千兆网口（可升级2个千兆网口），4个USB（可升级6个USB）2个232串口（可升级6个232/485/422串口），DC12V电源口，为了保证工业平板电脑的正常运行及良好的散热，整机通常采用封闭式的合金机箱，工业电脑内部温度通过特殊导热材质将热源引至整个机箱，从而将内部温度通过整个合金机箱进行散热，这样做的好处是不仅解决了电脑散热问题，封闭式的机箱也可起到防尘防潮的作用，同时也良好的保护了内部的组成部件

壁挂式i5车载工控机 自助终端控制工控机配置表：（铝合金）外壳颜色：黑色

中央处理器 Intel 酷睿i5-3317U移动版处理器采用22纳米工艺制程，原生双核心、四线程，处理器默认主频为1.7GHz，最高睿频可达2.6GHz。Intel 酷睿i5-3317U移动版处理器拥有3MB三级缓存，内置HD Graphics 4000核心显卡，核心频率为350MHz，可自动超至1050MHz，TDP功耗为17W。

芯片组 Intel NM77高速芯片组

内存 DDR3 8GB

硬盘 HDD 1T储存

网络控制器(网口) 内建 (Realtek RTL8111E) 1千兆网络芯片

USB 4个USB (2个2.0和2个3.0)

RS-232 5个232串口 1个485串口

设备接口 DC12V接口，RS-5个232串口，1个485串口，USB 4个，LAN网口1个，VGA接口1个，HDIM 1个，MIN-IN(麦克风) 1个，LINE-OUT(声道输出)1个。

工作温度 -30 ~ 80

环境温度 -35 ~ 85

外形尺寸 210(宽)*50(高)*200(深) mm

处理系统

CPU：Intel 酷睿i5-3317U移动版处理器采用22纳米工艺制程，原生双核心、四线程，处理器默认主频为1.7GHz，最高睿频可达2.6GHz。Intel 酷睿i5-3317U移动版处理器拥有3MB三级缓存，内置HD Graphics 4000核芯显卡，核心频率为350MHz，可自动超至1050MHz，TDP功耗为17W。

芯片组：采用 Intel NM77 高速芯片组

BIOS：AMI 16MB Flash ROM

系统内存：1个204Pin DDR SO-DIMM 插槽，支持1333/1066/800MHz的DDR 内存最高可达8GB

显示

显示芯片：内置HD Graphics 4000核芯显卡

显存大小：动态共享系统内存作为显存，最大可达到224MB

显示接口：VGA，HDMI

VGA:标准的DB15 接口（后面板），支持CRT 分辨率最高为2048x1536

HDMI：高清多媒体接口（后面板）支持分辨率最高为1920x1080

VGA+HDMI同时使用可实现独立双显示

以太网

网络控制器：采用REALTEK 8111E 网络芯片

网络接口: 提供1个RJ_45接口(后面板)

速度：1000Mbps

支持网络唤醒（WOL）

可选配 WIFI 无线网卡

提供1个2.5' 硬盘位，可安装SATA 规格硬盘

提供2个Mini-PCIE 插槽，可支持SSD硬盘、3G，GPS等

AUDIO

芯片：采用ALC662 音频控制芯片，提供Line out和MIC IN

接口：提供1个Line out 插孔（后面板）

特性：支持HD 6 声道高保真音频

I/O

I/O 芯片：ITE IT8782F

串口：6 个标准的COM串口接口，（1个支持485可选版本）

USB：4 个标准USB接口,兼容USB 2.0规范（内置2USB插针，可扩展4USB）

系统开关

POWER 电源开关（前面板）

RST 复位开关（前面板）

散热系统

（无风扇散热系统）有风扇散热系统

电源支持

DC +12V 输入

看门狗

提供255 级硬件复位功能(0~255秒)

环境物理特性

抗震测试：GB/T9813-2000

工作温度：-30 ~ 80

工作湿度：5% ~ 90%，无冷凝

存储温度：-35 ~ 85

结构: 铝合金外壳

安装方式：桌面、壁挂安装、嵌入式

尺寸：210(宽)*50(高)*200(深) mm

重量：2Kg

支持操作系统：

支持Windows 10

支持 Windows 8.1/8 32-bit/64-bit

支持 Windows 7 32-bit/64-bit

支持 Windows ES 7/8

支持 Windows XP

以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统和分布式工业组态软件（无限点）

本公司主营：工控机，工业平板电脑，工控主板，工业显示器，工控机定制，工控机研发，工控机设计等产品。

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，三年质保，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用！

广泛应用于智能交通、工业自动化过程控制、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、食品包装机械、机器视觉检测、风电监控、太阳能拉晶炉、轮胎硫化机等工业现场环境。

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！

备注：为了达成意愿，经过讨论决定报以上价格，产品质量有一定的保证，所用配件配置和上述所说的一样，都是品牌的配置。