

新课桌椅,河南学校用课桌椅

产品名称	新课桌椅,河南学校用课桌椅
公司名称	洛阳市鑫鼎办公家具有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:豫鼎鑫 型号:XSD126 产地:洛阳
公司地址	洛阳市伊滨区李村工业区
联系电话	037969691999 18623796839

产品详情

新课桌椅,河南学校用课桌椅。影响课桌椅价格的要素

按市场规律中止推算,影响课桌椅价格的基础要素中,其制造工艺与运用材料占有很大的影响份额。因此,在课桌椅的制造工艺上加大研发力度与选择适合的原材料作为降低原始本钱,加大市场占有率的有力途径。鉴于此,为了可以经过课桌椅价格优势抵达拓展市场的目的,对上述两种方式都会中止严谨的思索和中止。当大的促进作用。课桌椅选型要点 我们晓得,课桌椅不只仅是供学生学习的工具,同时还影响着学生的身体安康开展,因而课桌椅的选型非常重要。

首先我们来看它的型式,连式或固定于空中的课桌椅亦应按本规范规则的尺寸执行。经济条件或技术条件较差的地域亦可采用其他型式的课桌椅,但桌高、桌下空区高、椅面初等次要尺寸还是须契合本规范的规则 首先是桌面,桌面的选择很多可为坡面,亦可为立体。坡面向坐人侧倾斜的角度为 10° 12° ,其坐人侧的桌高 h_1 与立体桌相反。还有桌下空区,通常任何型式的课桌都必需具有足够放置下肢用的桌下空区,即保证桌下空区高,桌下构件无妨碍座学生下肢的前后挪动。还有书物放置的处置可采用封锁式屉箱和坡面翻板式桌盖,当然也可采用立体翻板式桌盖,但不得进步桌高 h_1 或降低桌下空区高。

还有椅面,普通要做到使椅面向后倾斜 0° 2° ,其曲率半径应为500mm以上,保证椅面前缘无棱角。还有靠背,靠背向后倾斜,与椅面程度面之间呈 95° 100° 角,假如靠背左右方向有凹面时,其曲率半径应为300mm以上。鑫鼎单人课桌凳 1、课桌: 1、桌面为多层板贴0.7mm防火板,颜色榉木色,注塑封边,封边颜色为黑灰色,注塑封边不得高出桌面,规格为420*620*18mm。

2、桌斗为500*300*150mm,钢板一次冲压成型,钢板厚度为0.9mm。 3、主腿为28*62*1.5mm,椭圆钢管,内套为21*55*1.5mm椭圆钢管,主腿及内套辨别有内套塑料件增强波动性,外侧用内镶钢板橡胶件并用M8螺丝加以固定。 4、底脚为25*45*1.5mm椭圆钢管,中间带套角,并且套角用自攻丝固定。

5、横撑为20*40*1.2mm椭圆钢管。 6、桌斗下需加一根20*20厚度为1.2mm方钢管托撑。 二、钢木方凳 1、方凳外形尺寸:凳面长340mm,宽240mm,高440mm,凳面颜色为亚光白。 2、方凳凳面为内嵌式,由厚度不低于0.4mm钢板托底包边,内嵌采用密度板资料,外贴0.6mm防火板。凳腿为25mm*25mm钢制喷塑腿钢板,厚度1.2mm以上,顶部有横撑与凳面用螺丝固定。凳腿下带防滑橡胶垫。

3、凳脚着地颠簸性偏向应不大于2mm、

4、焊接冲压工艺精良无脱焊、虚焊、夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅、焊疤波纹上下不大于1mm。

5、冲压件无裂痕、无脱层。钢制家具采用酸除锈,磷化处置后内外喷塑处置,涂层无剥落。平整美观。

洛阳鑫鼎课桌椅 新型优质课桌椅消费技术:

- 1、课桌椅钢管外表经除油、除锈、磷化、静电喷塑、低温固化而成；
- 2、焊接局部采用二氧化碳气体维护焊，无焊渣，焊点美观，焊接结实，不脱焊；
- 3、椅座面板采用多层板热压成型并面压防火板。新型优质课桌椅材质：
 - 1、桌面、椅面：多层胶合板，模压板，细木工板，外表贴防火板，板材多样，可供客户选择；
 - 2、桌椅脚：20*50*1.2mm扁圆管，25*50*1.2mm方钢；
 - 3、靠背管：直径19*1.2mm圆管；
- 4、桌椅侧板：1mm优质冷轧钢板冲压一次性成型；
- 5、书桌斗：折弯成型斗、无缝焊接斗、拉伸斗，样式多样，全部采用0.8mm优质冷轧钢板一次性成型。