

# 安阳学生公寓床定制,公寓床的生产工艺流程

产品名称	安阳学生公寓床定制,公寓床的生产工艺流程
公司名称	洛阳市鑫鼎办公家具有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:豫鼎鑫 型号:XSD126 产地:洛阳
公司地址	洛阳市伊滨区李村工业区
联系电话	037969691999 18623796839

## 产品详情

安阳学生公寓床定制,公寓床的生产工艺流程。鑫鼎公寓床,学生上课用的桌椅,也叫学生公寓床。铁架床又称上下铺或公寓床或上下床,是木架上下铺床衍生而来,铁架床的特点:便于装配和装置,波动性强,无效的应用了垂直空间,大大的添加了空间容量。铁架床普遍运用于各个人宿舍,如:先生宿舍,工厂/单位宿舍,工地宿舍等。铁架床工序复杂,分爲:资料,焊接,镀漆等。铁架床消费要求:焊接工艺精良,无脱焊、气孔、夹扎、焊瘤、飞溅、咬边、焊疤波纹上下不大于1mm。铁架床边角及焊接都经过严厉检验。不然容易呈现刮蹭衣服被子等景象。上下铺铁架床在选料上十分重要,厚实的钢制铁架床更平安、运用波动性强。爲了公司久远开展,绝不允许偷工减料的行爲发作。铁架床属于钢制家具,普通采用脱脂、酸除锈、磷化后内外喷塑处置,涂层无剥落,平整美观。质量好的上下铺铁架床运用七八年漆面都能坚持残缺,细微的碰撞也能避免剥漆景象。且铁架床资料厚实,颠簸性好,徒手摇动床体无分明摩擦声和晃动感。成人睡在床上翻身也无分明摩擦声。像普通厂家提供的产品款式没有什么吸引力,自然客户也不感兴趣。那到底去哪里才能找到有实力提供个性化定制的员工宿舍床厂家呢?不必焦虑,您来鑫鼎家具对了。您只要说出您的需要,我们专业的团队结合您的需求,再根据宿舍家具市场的情形给您定制一个满意的方案。鑫鼎公寓床欢迎您的订购。鑫鼎公寓床床架采用:40\*40方管,厚度2.0,横杆采用:30\*50方管资料厚度2.0,横档采用:2.5\*2.5方管资料厚度1.5,添加结实度。一切衔接部位卡扣衔接包括床板,地柜采用1.0厚钢板。一切资料均经过磷化,酸洗等九工位处置,一切焊点满焊,无虚焊。

床架构造稳定,不易变形,称压力好上落梯依据人体生理设计,上下舒适自若

床架:可按客户要求喷制,各种颜色可调

工艺:铁件局部焊接用二氧化碳维护焊、钢管外表经过除油、除锈、磷化、静电喷塑、低温固化而成。

洛阳鑫鼎双层床特点:时髦气度、巩固耐用、易于清洁用处:爲学生宿舍、工厂员工宿舍、修建住宿等专门设计运用,并可随意组合

先生床是在宿舍中运用的一类床的总称,依照款式分爲两种:一种是上下铺床,另一种是学生公寓床。普通规格爲:2000\*900\*1900MM,由铁制床架和木质的床板组成的双层床,床的正面有扶梯,上铺有护栏。特点是节省空间。洛阳鑫鼎双层学生公寓床:它由床、书柜、衣柜、书桌和梯架组成。书柜和衣柜链接在床架床腿内侧,书桌将书柜、衣柜连在一同,床架有书柜的一头装置有梯架,床架的另一头与梯架同侧有护栏,书桌的桌面下有键盘支架和抽屉架。本款学生公寓床造型美观时兴,给你居家的觉得床架 2000\*970\*1900 衣柜: 600\*500\*1600 办公桌: 1310\*500\*750 资料储物架: 250\*500\*. 床: 横架选用50\*25 mm加厚优质扁管(1.0mm厚)。竖架用40\*40mm加厚优质方管(1.0mm厚),护栏采用19圆管弯制加长

护栏，采用二氧化碳维护焊。无焊渣、气孔、脱焊、虚焊、焊穿等。精细打磨光滑平整，焊接处满焊。楼梯加强加固斜爬楼梯。经除锈/去油/磷化后静电高温喷塑（烤漆）。使其平整光滑！美观亮丽！2.衣柜：600\*500\*1600加固加厚型。选用优质冷轧钢0.5mm厚。办公桌1310\*500\*750的0.5厚优质冷轧钢或25厘板木板。资料储物架250\*500\*1600的0.5mm厚优质冷轧钢经剪板、冲压、折弯、焊接组装而成。经过酸洗、林哈处置后静电喷塑。用不锈钢拉手。带插牌孔和透气孔，锁匙。桌面选用25厘厚氨板或0.5厚冷轧钢板。经除锈/去油/磷化后高温喷塑（烤漆）。使其美观小气！方便适用！质量十年保证！