

pp丝网除沫器A承德pp丝网除沫器设计参数压降

产品名称	pp丝网除沫器A承德pp丝网除沫器设计参数压降
公司名称	安平县以勒丝网制品有限公司
价格	120.00/件
规格参数	品牌:雅威以勒 直径:1000-9000 高度:100-500
公司地址	安平县台城村北20米处
联系电话	0318-5182037 15631811857

产品详情

pp丝网除沫器A承德pp丝网除沫器Spp丝网除沫器设计参数

pp丝网除沫器气液分离应用：

pp丝网除沫器，广泛用于各种需要进行气液分离的生产工艺。通常，必须将被气流所夹带的液滴分离出去，这可能有如下几种情况：

控制排放：控制大气中的有害物质排放量，改善环境质量，以利于人体健康和植物成长，如硫酸生产中控制塔后排放尾气中的酸雾含量。

溶剂回收：当吸收剂（溶剂）价格昂贵时要尽量减少其循环使用过程中的损失；或其本身就是有价值的产品。皆需加以回收，以降低生产成本。

精制产品：无论在精馏还是吸收操作过程，气体雾沫夹带量增大，必降低分离效率和产品的纯度，在这精密分离中尤其突出，常常对允许的夹量有严格，甚至苛刻的控制指标。

保护设备：当雾沫被气流夹带到塔后静止、传动设备和它们间的连接管道、阀门、仪表上后，会产生种种危害，如腐蚀、堵塞、催化剂中毒、破坏运转设备的动平衡等，故视工艺的不同特点，对允许的夹带量有控制指标。

pp丝网除沫技术过程原理特点：

pp丝网除沫是使气流通过多层细金属丝网达到除沫目的。对于直径为3-5微米的雾滴，除沫效率一般在97~98%。其作用机理是夹带在气相中的细小液体雾滴经过高效丝网除雾器的丝网，液滴在重力的作用下，沿着细丝的丝径向下运动，同时继续吸附气体中的夹带的雾滴，凝聚变大的雾滴流到除雾器的底部，变成液滴滴落下来。丝网除雾器的丝网填料表面积大，自由体积大，是一种高效填料，结构简单，流体阻力小，净化效率高。

pp丝网除沫器常用规格：

材质：304、304L、316L、321、310、317不锈钢；

外形：圆形、方形、长方形、波浪形、异形等

直径/尺寸：200-15000mm

丝网厚度：50-800mm

丝网类型：SP、HP/HR、DP等

执行标准：HG/T21618-1998（标准型） HG/T21586-1998（抽屉型）

安装方式：上装、下装、抽屉式安装、嵌入式安装等

异形产品与非标规格：据客户要求

包装：纸箱、编织袋等

其它：据客户要求

pp丝网除沫器适用行业：

广泛应用于石油炼制、石油化学、化学工业、制盐工业、电力工业、制糖工业、造纸工业、电子工业、环境保护以及其他一些工业场所，其它应用环境有：真空塔、吸收塔、分离罐、气体分离容器、压缩吸收塔、蒸发器、洗涤塔、蒸馏塔、回收容器、粉尘收集装置、防磁干扰产品、减震器等。