SZG双锥回转真空不锈钢、搪瓷双锥干燥机

产品名称	SZG双锥回转真空不锈钢、搪瓷双锥干燥机		
公司名称	梁山赛诺二手设备购销部		
价格	25000.00/台		
规格参数	品牌:太仓新工搪 设计温度:145 转速:1-5		
公司地址	梁山县拳铺镇西戴庄村		
联系电话	0537-7601592 15853777780		

产品详情

梁山赛诺二手设备购销部

SZG系列双锥回转真空干燥机,双锥回转真空干燥机,真空干燥机

供应二手SZG双锥回转真空干燥机、不锈钢、搪瓷双锥干燥机

全国供应二手SZG系列双锥回转真空干燥机,不锈钢双锥干燥机,搪瓷真空干燥机、价格优惠、欢迎选购

工作原理 在密闭的夹层中通入热能源(如热水,低压蒸汽或导热油),热量经内壳传给被干燥物料。在动力驱动下,罐体作缓慢旋转,罐内物料不断地混合,从而达到强化干燥的目的。 物料处于真空状态,蒸汽压下降使物料表面的水份(溶剂)达到饱和状态而蒸发了,并由真空泵及时排出回收。物料内部的水份(溶剂)不断地向表面渗透、蒸发、排出三个过程不断进行,物料在很短时间内达到干燥目的。适应物料适用化工、制药、食品等行业的粉状、粒状及纤维的浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料(如生化制品等).更适用于易氧化、易挥发、热敏性、强烈刺激、有毒性物料和不允许破坏结晶体的物料

的干燥。	性能特点	油加热时,	采用自动恒温控制	. 可以干燥生化制品	和矿物原料,	温度可在20~	160
oC之间。	热效率高	高,比一般炽	烘箱提高2倍以上。	间接加热.物料不会	徐被污染,符合	" GMP " 要求	•
设备维修	§操作简便 ,	易清洗。	推荐的工艺安置示范	 它溶剂回收工艺安置。			

用	途	:
用	还	:

本机适用于医药、食品、化工等行业的粉、粒状物料的和混合,尤其适用有下列要求的物料:

- 1、不能接受高温的
- 2、容易氧化,有危险的物料;
- 3、需回收溶剂和有毒气体的物料;
- 4、要求残留挥发物含量极低的物料;
- 5、要求混合充分,均匀的物料