

佛山螺纹连接蒸汽流量计

产品名称	佛山螺纹连接蒸汽流量计
公司名称	广州大卓自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇市莲路石基村段43-47号
联系电话	86-02084554115 13590021857

产品详情

佛山螺纹蒸汽流量计，佛山快速插口蒸汽流量计

佛山螺纹蒸汽流量计蒸汽流量计功能特点：

根据DZ智能锅炉流量计系列之蒸汽流量计的结构特点分类为一体式和分体式两种。

一体式测量饱和蒸汽时,集涡街流量传感器,温度传感器(或压力传感器)和显示仪于一体,具有智能温度(或压力)补偿功能,自带3.6V高能电池或24VDC(通常在需要脉冲信号输出,二线制4~20mADC输出或RS485通讯时采用)供电,就地液晶显示介质温度()【或工作压力(MPa)】,瞬时质量流量(Kg/h)和累计质量流量(Kg)。一体式测量过热蒸汽时,集涡街流量传感器,温度传感器,压力传感器和显示仪于一体,具有智能温度,压力补偿功能,自带3.6V高能电池或24VDC(通常在需要脉冲信号输出,二线制4~20mADC输出或RS485通讯时采用)供电,就地液晶显示介质温度(),工作压力(MPa),瞬时质量流量(Kg/h)和累计质量流量(Kg)。

为了方便选型,我们将蒸汽的工况体积流量简单的定义为工作状况(实际介质温度和工作压力)下的体积流量。

工况体积流量测量范围规格

DN10 1~3m³/h

DN15 2.5~10m³/h

DN20 5~25m³/h

DN25 9~45m³/h

DN32 15~105m³/h

DN40 20 ~ 200m³/h

DN50 35 ~ 350m³/h

DN65 60 ~ 600m³/h

DN80 90 ~ 900m³/h

DN100 140 ~ 1400m³/h

DN125 220 ~ 2200m³/h

DN150 250 ~ 2500m³/h

DN200 440 ~ 4400m³/h

DN250 720 ~ 7200m³/h

DN300 1000 ~ 10000m³/h

禅城区 石湾镇街道 张槎街道 祖庙街道 南庄镇南海区 桂城街道 九江镇 西樵镇 丹灶镇
狮山镇 大沥镇 里水镇

顺德区 伦教街道 勒流街道 大良街道 容桂街道 陈村镇 北滘镇 乐从镇 龙江镇 杏坛镇 均安镇

三水区 西南街道 云东海街道 大塘镇 乐平镇 白坭镇 芦苞镇 南山镇

高明区 荷城街道 杨和镇 明城镇 更合镇