

# 耐高温输送带传动带 流水线工业皮带

产品名称	耐高温输送带传动带 流水线工业皮带
公司名称	泰兴市运泽橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	特氟龙:特氟龙 网带:耐高温400 食品输送带:食品输送带
公司地址	泰兴市张桥镇汤庄村汤庄十一组31号(注册地址)
联系电话	15094327411 15161072915

## 产品详情

产品名称：特氟龙输送带 过烘烤箱特氟龙 烘干线传送带  
产品规格：4\*4网格孔径，（特殊规格可定做），可包边接头

产品颜色：咖啡色、黑色、白色

PTFE（特氟龙）网格烘房输送带的常用规格:

款号	网格大小	颜色	材质	厚度	最大宽幅	克重g/m <sup>2</sup>	抗拉
YF001	4*4mm	棕色	玻纤	1.0mm	4000mm	500	280
YF002	4*4mm	棕色	玻纤	1.0mm	4000mm	450	210
YF003	4*4mm	黑色	玻纤	1.0mm	4000mm	550	280
YF004	4*4mm	黑色	玻纤	1.0mm	4000mm	400	210
YF005	4*4mm	棕色	凯芙拉+玻纤	1.0mm	4000mm	600	330
YF006	4*4mm	黄色	凯芙拉	1.0mm	4000mm	500	350
YF007	2*2.5mm	棕色	玻纤	0.9mm	4000mm	600	220
YF008	1*1mm	棕色	玻纤	0.5mm	4000mm	370	160
YF009	0.5*1mm	棕色	玻纤	0.5mm	4000mm	420	220
YF010	10*10mm	棕色	玻纤	1.2mm	4000mm	450	110

尺寸稳定，强度高，延伸系数小于5%。

2. 耐高温性好，连续工作温度-70-260

3. 表机摩擦系数小，绝缘性好

4. 抗粘性好，易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物

5. 耐腐蚀性好，耐各种强酸强碱腐蚀，不燃烧，耐老化

6. 耐药性----可抵耐几乎差不多所有药剂物品的腐蚀。

根据不同的应用要求，可生产不同等级的特氟龙耐高温焊布，如：

#### 普通工业等级

特氟龙高温布有着良好的耐热、防腐、不粘性能，主要应用于各种工业领域。

#### 标准等级

采用进口材料生产，除了具有良好的防腐耐热性能，表面更加光滑、平整，不粘性能好，既可以应用于普通工业领域，在用作塑料脱模或一些产品的分离片，垫片，脱模表面方面更有优势。

#### 食品级

表面光滑平整，防粘性能好，耐热好，易于清洗，使用在食品工业方面更安全。

#### 抗静电等级(防静电布)

除了拥有特氟龙玻璃纤维布传统的性能外，通过特殊工艺加工，使之具有抗静电性能，满足客户的特定要求。