

铁氟龙压衬机带，双层复合粘合机带

产品名称	铁氟龙压衬机带，双层复合粘合机带
公司名称	泰兴市运泽橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	工业皮带:耐高温带 复合带:复合带 特氟龙:特氟龙
公司地址	泰兴市张桥镇汤庄村汤庄十一组31号（注册地址）
联系电话	15094327411 15161072915

产品详情

双层复合粘合机带：双层复合带内层用抗静电漆布,外层用抗撕纤维布,整体错位复合而成.强度大幅度提高,使用时间长,整体厚度均匀,防偏性能好,表面光滑细腻,加工超薄粘合衬更佳。

特氟龙双层复合粘合机带主要性能特点：

1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。

2、非粘着性：表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；

3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、各种有机溶剂的腐蚀。

4、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。

5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。

6、使用方便、使用寿命长。

7、尺寸稳定性好（延伸系数小于5%）、强度高。具有良好的机械特性。

8、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。

9、防火阻燃