塑封机耐热胶带

产品名称	塑封机耐热胶带
公司名称	泰兴市运泽橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	特氟龙:特氟龙 高温胶带:高温胶带 塑胶胶带:塑封机胶带
公司地址	泰兴市张桥镇汤庄村汤庄十一组31号（注册地址）
联系电话	15094327411 15161072915

产品详情

【产品规格】：厚0.18mm 长10m

■【产品耐温】：长期耐温:280度 短期耐温:380度

■【产品特点】：采用在玻璃纤维布里浸渗四氟化乙烯树脂(PTFE)分散溶液后烧制而成的材料为基材。该胶带将单面作表面处理后、涂敷硅酮类粘合剂、具有优良的耐热性和机械强度。广泛应用于热封、热汤合设备、耐热、遮蔽、热密封、耐热电器绝缘。是广大包装生产厂家常年应用及相互推荐使用的优质产品。比普通胶带更具耐热、耐寒性。低摩擦，有良好的润滑性；对高压电具有良好的绝缘效果；对化学药品或溶剂不发生化学反应；并具有抗光、抗氧化等作用；及其良好的粘贴性;耐磨，耐压，耐腐蚀，耐微波，耐高温，耐摩擦，异常的光滑性及不粘性；粘贴牢固不脱胶,纹路匀称等特点.适用范围:用于耐热,遮蔽；热密封；耐热电器绝缘；

应用行业：1、LCD、FPC/PCB等光电子业界2、食品、药品包装业3、塑料袋热封口机、高速封口机4、热融胶机5、电机、高低压电器产品、电线电缆绝缘保护、电池制造6、缝纫机车、铲皮机7、橡胶塑胶滚轮包覆8、其他需要耐高温、耐磨、耐腐蚀、防粘的地方

9、茶叶真空机胶带。包装机封口胶带10、五金工具包扎防磨。

用途：1.电线、电缆以及线圈的绝缘（H类电绝缘用）2.加料斗的内衬材料3.导轨使用的滑动材料4.热密封用的隔离材料5.防止胶水、粘贴物的粘附6.用于木模、塑料成形模的脱型7.传真机用的送纸胶带8.复印机的滑轨9.垫圈的内衬材料10.接触腐蚀性化学药品的垫片

11.各种机械滑动面的里衬