

# 力耐厂家生产批发电泳阴极管 阴极漆电泳阳极管价格优惠

产品名称	力耐厂家生产批发电泳阴极管 阴极漆电泳阳极管价格优惠
公司名称	济南力耐机械设备有限公司
价格	270.00/米
规格参数	力耐:2700 90:2800 山东:1100
公司地址	山东济南市历城区济南市历城区工业
联系电话	86 1330 6408093 13306408093

## 产品详情

公司专业设计电泳管式阳极射流系统（AIS），改善了阳极液在阳极管内的流动状态，降低了阳极的损失，提高了溶解氧的去除率，从而减轻了阳极的腐蚀。其污染物和溶解氧的去除率比一般传统设计提高了三倍。

管式隔膜电极用于电泳涂装中与工件构成极对。对应阳极电泳工艺和阴极电泳工艺分别有阴极管式隔膜电极(TNS)和阳极管式隔膜电极(TAS)。管式电极系统主要作用：提供电极(阴极或阳极)控制着电泳槽中的PH值,排除电泳槽里的酸液（或碱液）及杂质离子，维持槽液组份平衡。

我们的TAS(管式阳极罩),TNS(管式阴极罩)表现出如下优点：形式多样:敞开式、密封式、可潜式可置于槽体内各个面上，使电泳更透澈；具有高耐蚀316L电极和普通电极可供选择；极罩壳为鼠笼结构，每米电极仅重2.3kg；极罩膜外有保护外套,有效避免膜划伤；极罩悬挂采用滑轨结构，可灵活调整电极间距,极罩拆装方便；使用寿命长。

管式阳极罩（TAS），管式阴极罩（TNS）规格性能

长度（m）

直径（mm）

有效膜面积（m<sup>2</sup>）

有效电极面积（m<sup>2</sup>）

膜电阻

透水性

## 极液循环量

0.5

75

0.117

0.080

11-31

40ml/m<sup>2</sup>.h(0.035MPa)

5-10L/m<sup>2</sup>.min

0.8

0.188

0.128

1.0

0.234

0.160

1.4

0.329

0.224

1.6

0.377

0.256

2.0

0.468

0.320

2.6

0.612

0.416

以上数据为参照，实际所需长度根据电泳槽深度确定。

进出口有关尺寸(单位：mm)

代号

名称

孔径

备注

长度

1

极液进口

8

8增强软管

视现场情况定

2

极液出口

16

20增强软管

3

电源线

BVR62-102

长度尺寸还可以根据用户实际要求确定