塑胶模具工件脱模用特氟龙胶带

产品名称	塑胶模具工件脱模用特氟龙胶带
公司名称	泰兴市运泽橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	特氟龙胶带:特氟龙胶带 耐高温:270 脱模胶带:脱模胶带
公司地址	泰兴市张桥镇汤庄村汤庄十一组31号(注册地址)
联系电话	15094327411 15161072915

产品详情

PTFE(特氟龙)黏胶带选用进口的玻璃纤维纱织布后涂覆特氟龙(PTFE)树脂或铁氟龙车削膜,一面处理上有机硅压敏胶而成。

PTFE (特氟龙)黏胶带的主要特点

特氟龙胶带表面光滑,有着良好的抗粘性,耐化学腐蚀和耐高温性以及优秀的绝缘性能。

PTFE(特氟龙)黏胶带的应用范围

广泛应用于包装、热塑、复合、封口热合、电子电气等行业,凡需要防粘热合耐腐蚀绝缘等部位都可粘贴,并具有反复粘贴功能。经过织物加强的特氟龙胶布更具用强度高的特点,可应用于浆纱机的滚筒、热塑脱模等行业,可反复使用、易于更换。可直接贴于各种大平面及规则曲面(如滚筒)上,操作简单。免去喷涂四氟材料需专业设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等限制。

PTFE(特氟龙)黏胶带的常规规格及技术参数:

标准宽度为1M或1.25M ,可以进行小规格高精度分切。特氟龙玻璃纤维胶带的厚度为0.13~0.40MM、纯特氟胶带的厚度为0.08~0.5MM都可以生产。颜色一般为棕色和黑色,其他颜色也可做。

a.织物加强型的铁氟龙玻璃纤维胶带系列

款号	厚度	最大宽幅	粘附强度(对钢)	抗拉强度	耐温
YF08	0.13mm	1250mm	28N/100mm	1700N/100mm	-70-260
YF13	0.18mm	1250mm	48N/100mm	2750N/100mm	-70-260
YF18	0.23mm	1250mm	62 N/100mm	3650N/100mm	-70-260
YF25	0.30mm	1250mm	74 N/100mm	3920N/100mm	-70-260

b.<u>纯特氟龙胶带</u>

款号	厚度	最大宽幅	粘附强度(对钢)	抗拉强度	耐温
YF05	0.08mm	600mm	20N/100mm	300N/100mm	-70-260
YF08	0.13mm	600mm	25N/100mm	400N/100mm	-70-260
YF13	0.18mm	600mm	44 N /100mm	650N/100mm	-70-260
YF20	0.25mm	1000mm	58N/100mm	950N/100mm	-70-260