

# 常州研鼎机械外卡式切割坡口机YPD-325

产品名称	常州研鼎机械外卡式切割坡口机YPD-325
公司名称	常州研鼎机械设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:研鼎 型号:YPD-325 加工范围:168-325
公司地址	常州市武进区湖塘镇马杭东华社区（观音堂桥）
联系电话	18068750736

## 产品详情

### 产品介绍

产品简介：YP系列外部安装式管子切割坡口机是一款轻便型切割坡口设备，完全冷切割，具有相对重量轻、径向空间小、便于携带、使用方便等特点。采用分瓣式设计，可对管子任意位置的切断/切断+坡口/端面坡口/内坡口/开槽等。

适用行业：应用于石油、化工、天然气、食品、锅炉、船舶、制药、核电、场馆建设等行业管道安装工程及抢修作业，如西气东输工程。

产品性能：自动进刀，无需手动调整，高效率高品质；一次装夹可同时实现切割坡口加工；可对各种规格管道、压力容器及蒸汽发生器进行安全快速的切割坡口加工；适用于各种等级的碳钢、不锈钢、合金钢等钢管的切削坡口加工；可根据客户要求加工不同形式的坡口：“U”单“V”双“V”及“J”型，完全冷切割方式，不改变管子材质；

加工范围更广：管子直径从10mm到2500mm，均可选型加工。

驱动方式：根据不同管径和壁厚、管子材质选用不同驱动方式

液压驱动、伺服电动、电动、气动

驱动形式

选型规格

加工范围

电动YPD

气动YPP

数控YPE

液压YPH

89

3/8" - 3.5" ( 10~80mm)

168

1" - 6" ( 25.4~168mm)

219

2" - 8" ( 50.8-219mm)

273

4" - 10" ( 114~273mm)

325

6" - 12" ( 168~325mm)

377

9" - 15" ( 219~377mm)

406

10" - 16" ( 256~406mm)

457

12" - 18" ( 323~457mm)

508

14" - 20" ( 355~508mm)

560

16" - 22" ( 406~560mm)

610

18" - 24" ( 457~610mm)

762

24" - 30" ( 610~762mm)

813

26" - 32" ( 660~813mm)

914

30" - 36" ( 762~914mm)

1066

36" - 42" ( 914~1066mm)

1230

42" - 48" ( 1066~1230mm)

1300

45" - 51" ( 1150~1300mm)

1500

51" - 59" ( 1300~1500mm )

1700

59" - 67" ( 1500~1700mm)

1910

67" - 75" ( 1700~1910mm)

2100

75" - 83" ( 1900~2100mm)

2300

83" - 91" ( 2100-2300mm)