

煤场电厂 挡风抑尘墙 防尘网 防风抑尘网 防风墙

产品名称	煤场电厂 挡风抑尘墙 防尘网 防风抑尘网 防风墙
公司名称	安平县广深丝网制品有限公司
价格	14.50/米
规格参数	品牌:广深 型号:客户所需 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县北油子村二区48号
联系电话	18832817776 18231837797

产品详情

防风抑尘网分为3种型号：单峰、双峰、三峰

单峰防风抑尘网（单体）

成型宽度在250mm--500mm之间，峰高50mm--100mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm--1.5mm,在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

材质：低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板。

双峰防风抑尘网（双体）

成型宽度在400mm--600mm之间，峰高50mm--100mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm--1.5mm,在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

材质：低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板。

三峰防风抑尘网（三联体）

成型宽度有810mm、910mm两种，峰高50mm--80mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm--1.5mm。

材质：低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板。

广深公司坚持技术创新、科学管理、诚信经营，注重引进先进的生产技术设备，推行标准化生产，实行规范化管理从原材料采购、生产管理、产品检测等关键环节严格把关，确保了产品质量，生产的丝网产品深受广大客户欢迎，赢得了客户的信赖。我们愿与国内外新老客户本着精诚合作、互惠互利的原则建

立广泛的合作关系，相信通过我们的共同努力定能共创美好未来!

防风抑尘网主要分成五中类型：

(1) 用普通冷轧钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型，再进行双面高压静电粉末喷涂的表面抗腐蚀处理。

(2) 用镀锌钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型，再进行双面高压静电粉末喷涂的表面抗腐蚀处理。

(3) 用彩涂钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型。不需要进行表面处理。

(4) 用镀铝锌钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型。不需要进行表面处理。

(5) 用不锈钢板材做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型，不需要进行表面处理。