

美标法兰球阀

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 美标法兰球阀 |
| 公司名称 | 上海尼必可阀门有限公司 |
| 价格 | 135.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:上海尼必可阀门 型号:Q41F-150LB |
| 公司地址 | 上海嘉定区环城路125号 |
| 联系电话 | 86-02165445283 18930107251 |

产品详情

美标法兰球阀主要用于截断或接通介质，也可用于流体的调节与控制。广泛用于石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、给排水、水处理等行业。

执行标准：

设计与制造按ANSI B16.34，JIS 2071

结构长度按JIS B2002

法兰连接尺寸按JIS B2212，2214

检验按JIS B2003

美标法兰球阀试验压力：

试验项目

壳体试验

密封试验

上密封试验

气密封试验

介质

水

气

单位

MPa

Lbf/in²

MPa

Lbf/in²

MPa

Lbf/in²

MPa

Lbf/in²

压力等级 (磅级)

150

3.1

450

2.2

315

2.2

315

0.5-0.7

60-100

300

7.8

1125

5.6

815

5.6

815

400

10.3

1500

7.6

1100

7.6

1100

600

15.3

2225

11.2

1630

11.2

1630

900

23.1

3350

16.8

2440

16.8

2440

主要零件材料：

名称

材料

阀体阀盖

A216WCB

A352 LCB

A217WC6

A217WC9

A217 C5

A351 CF8

A351 CF8M

A351 CF3

A351 CF3M

球体

A182 F6

A182 F304

A182 F316

A182 F304L

A182 F316L

阀杆

A182 F6

A182 F304

A182 F316

A182 F304L

A182 F316L

手柄

KTH350-10

螺柱

A193-B7 A320-L7 A193-B8

螺母

A194-2H A194-7 A194-8

150Lb美标法兰球阀主要连接尺寸：

型号

规格 (mm)

尺寸 (mm)

inch

DN

L

D

D1

D2

b

Z- d

H

W

Q41F/H/Y-150Lb Q341 F/H/Y-150Lb Q641 F/H/Y-150Lb

1/2

15

108

89

60.5

35

12

4- 15

68

115

3/4

20

117

98

70

43

12

4- 15

75

130

1

25

127

108

79.5

51

12

4- 15

85

150

11/4

32

140

117

89

64

13

4- 15

96

190

11/2

40

165

127

98.5

73.2

15

4- 15

107

230

2

50

178

152

120.7

92

16

4- 19

118

240

21/2

65

190

177.8

139.7

104.7

18

4- 19

145

280

3

80

203

190.5

152.4

127

19

4- 19

160

310

4

100

229

229

190.5

157

24

8- 19

185

330

5

125

356

254

216

185.7

26

8- 22

230

600

6

150

394

279

241.3

216

26

8- 22

260

800

8

200

457

343

298.5

270

29

8- 22

310

1000

10

250

533

406

362

324

31

12- 25

350

1200