

广深现货供应挡风抑尘墙型号镀锌防风网生产厂家

产品名称	广深现货供应挡风抑尘墙型号镀锌防风网生产厂家
公司名称	安平县广深丝网制品有限公司
价格	14.50/米
规格参数	品牌:广深 型号:客户所需 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县北油子村二区48号
联系电话	18832817776 18231837797

产品详情

防风抑尘网又称为挡风墙、挡风抑尘墙、防风墙、防尘网。

本厂生产的防风抑尘网可分为五大系列三大类型

五大系列:

- 1.用普通冷轧钢板作为基材，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型，再进行双面高压静电粉末喷涂的表面抗腐蚀处理。
- 2.用镀锌钢板做为基材，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型，再进行双面高压静电粉末喷涂的表面抗腐蚀处理。
- 3.用彩涂钢板做为基材，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型。不需要进行表面处理。
- 4.用镀铝锌钢板做为基材，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型。不需要进行表面处理。
- 5.用不锈钢板材做为基材，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型，不需要进行表面处理。

三大类型：

- 1.单峰型（单体）：成型宽度在250mm-500mm之间，峰高50mm-100mm,长度在6米。
- 2.双峰型（双体）：成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm,长度在6米。

3.三峰型（三联体）：成型宽度830mm-930mm，峰高50mm-80mm,长度在6，板材厚度0.5mm-1.5mm。

产品特点

1.采用金属原材料经机械这模具冲孔、压制、喷塑而成，具有强度高、韧性好、抗弯曲、抗老化、

抗阻燃、抗高低温、抗酸碱、承受弯曲变形能力强等优良性能；经过特殊配方和工艺制造，可根据用户需求制成

各种厚度和颜色，具有使用寿命长、色彩鲜艳不易褪色等特点；综合抑尘效果良好，优于国内外同类产品。

2.防风抑尘网不仅外形美观，维护成本低而且具备防火防盗等优点；完全避免了以往表面覆盖、喷淋

技术、全封闭几种措施反复投资、耗资巨大，受场地和作业要求限制、抑尘效果不佳的问题。

3.此项技术造价低、设置灵活、安装简单，一次投资，长期受益。

4.挡风抑尘墙设置后不仅是污染严重的地区环境得到有效的改良，而且实施挡风抑尘墙的煤场每年还节省

数千吨煤炭，在取得良好社会效益的同时又获得了最大的经济效益，美观整齐的挡风抑尘墙也成为这些地区一道怡人的

风景线

产品性能

1.抗紫外线（耐老化）产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。

2.阻燃性 因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。

3.抗冲击 产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，

用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。

4.防静电 产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，

另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。

安装注意事项：

1.防风抑尘网长度最长不得超过6.15米（网长越长，钢结构的距离越远，挡风效果越差），

峰高7.5cm防风效果最佳，此为国家科学院风洞试验得出的结论。

2.由于各地所处地理环境不同，气象条件不同，也应采用不同规格型号的挡风抑尘墙才能达到有效防风抑尘的效果。

需经专业人员设计，才能保证挡风抑尘墙的安全性与环保效果。