

河北热镀锌公路交通标志杆加工制作厂家

产品名称	河北热镀锌公路交通标志杆加工制作厂家
公司名称	沧州胜翔交通设施有限公司
价格	6600.00/吨
规格参数	材质:q235 型号:齐全 属性:交通标志杆
公司地址	盐山县蒲洼工业区常惠线蒲城路东（注册地址）
联系电话	18032713510

产品详情

河北热镀锌公路交通标志杆加工制作厂家

标志杆专业制造生产 厂家直销 采购 安全可靠、质优价廉、物流快捷、库存充足、型号齐全、发货及时

交通标志杆价格优惠，产品经防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，镀锌层附着力应符合GB2694-98标准，保证8年不褪色，灯杆的抗风能力按36.9米/秒设计。灯杆防腐寿命大于20年。

交通标志杆设计应便于导线穿接，手孔门采用背包门形式。杆门必须平整光滑，与本杆平整误差不大于1mm，相同灯杆门与门互换性要好，达到防盗防雨要求。杆门切割后局部做加强处理，基本达到原整体杆的强度。标志杆厂家专业生产销售标志杆、交通标志杆、公路标志杆、

F型交通标志杆。标志杆制造生产参数说明

杆高：6000mm-8000mm

臂长：3000mm-15000mm

立杆壁厚：4mm-10mm

横杆壁厚：4mm-8mm

材料：焊接钢管或无缝钢管，材质Q235或Q345

杆体防腐处理：整体内外表面热镀锌，镀锌厚度不小于86 μ m，30年不生锈；外表面喷塑处理，塑粉层厚度不小于95 μ m，5年内不褪色，不脱落。3、热镀锌工艺

应采用热浸酸内外表面防腐处理，厚度75 μ m符合GB-T1391292标准设计使用寿命应不低于30年，镀锌表面应光滑美观，颜色基本一致，捶击试验后不起皮、不剥落。提供镀锌检测报告。

4、喷塑工艺

喷塑应采用户外高纯聚脂塑粉，颜色为白色（可根据用户要求），塑层质量稳定，不退色，不脱落。附着力强，抗强烈的太阳紫外线，抗紫外线，使应沿湖城市及重点盐性区域。设计使用寿命比低于30年，厚度80 μ m,符合ASTMD335983标准。提供喷塑检测报告。喷塑防护要求：膜厚不小于40 μ m，附着力强，不起皮，不脱落。表面平整光滑，色泽基本一致。