控制区通行证大卡打印机

产品名称	控制区通行证大卡打印机
公司名称	北京斯科德科技有限公司
价格	面议
规格参数	打印幅面:90mm*60mm 分辨率:300DPI 内存容量:8M RAM
公司地址	北京市海淀区海淀路19-1号中成大厦716室
联系电话	010-51293998 18001370208

产品详情

北京斯科德科技有限公司专注证卡发行，专业提供证卡打印设备、制卡软件、证卡机耗材等一系列产品，提供健康证、校园卡、员工卡、医社保卡、居住证、门禁卡、市民卡、老年卡、景区票卡、电子导游证等行业发卡方案。

JVC UV80II 90*60mm大卡打印机高清再转印证卡打印机可打印90*60mm的非标准卡，适用于机场控制区通行证、参赛证、代表证、会议证、出入证、通行证等非标准尺寸卡片的个性化打印。由于再转印设备的技术优势，JVC UV80II 90*60可以实现打印头终身质保更换。对卡片的各种要求很低且支持多种材质的卡片，如：PVC、PET、ABS、PC，PETG等。

独有优势：预装有非接触智能IC卡读写模块，可以实现打印写卡一体化完成，配合智能管理系统可以实现带有功能性的卡片制作。标配有智能化专用制卡系统，可以实现动态UV荧光效果、动态水印效果和其他特有的打印效果，并且可以通过电脑实时检测打印机工作状态。

性能参数

打印分辨率：300DPI；

打印方式：热升华再转印打印技术；

打印色彩：高达1670万种或256色/像素；

打印速度：每小时120张单面卡；

打印幅面：CR80国际标准卡（85.6mm*54mm），超边满幅打印；

荧光防伪：支持动态打印。

水印防伪：支持动态打印。

进卡槽容量：200张标准卡；

出卡槽容量：100张标准卡；

内存容量：8M RAM；

一体化：标配有非接触智能IC卡读写模块；

打印卡片尺寸：90*60mm；

软件部分

驱动支持：WinXP \ Win7\Win8；

标配智能卡制作系统《斯科德证件管理制作平台系统V8》，支持动态UV荧光打印和动态水印接口，支持联机状态管理。支持《斯科德证件管理发行系统V9》。

支持打印任务管理控制系统；

电气环境

电压：110V-120V/220V-240V；

操作环境：15-30摄氏度；湿度35%-70%无冷凝；

认证体系：符合FCC，CE,UL,ETL国际认证和CCC国家强制认证；

规格尺寸

尺寸大小：长343mm*宽322mm*高360mm；

设备净重：13.9KG；

耗材

彩色带&转印膜，每套可打印1000面。

YMCKUV -UV荧光防伪色带，容量：750面。

YMCKK -双K黑色块色带，容量：1500面。

YMCKO-PO 5格剥离膜色带，容量750面。