

气压常闭导轨夹持钳MKS-6501-A

产品名称	气压常闭导轨夹持钳MKS-6501-A
公司名称	上海强实自动化控制有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本NBK 耐温:0到+70度 夹紧力:1450N
公司地址	上海市徐汇区宾阳路62弄乾骏大厦2号3002室
联系电话	0150-21983790 15900838366

产品详情

日本进口NBK导轨库浪霸 气压常闭导轨夹持钳MKS-6501-A，技术规格：

控制方式：气压、常闭
开放压力：0.55MPa
允许工作压力：0.6MPa
响应时间：0.06s
使用温度：0 ~ 70
夹寿命：5000000次
适用导轨的公称尺寸：# 65；

产品特点：

1.用于固定滑台、定位及防止振动。2.为常闭（Normally Closed）型。即供气时：解除夹紧。排气时：借助弹簧的作用力夹紧线性导轨。开启压力为0.3MPa。3.设计小巧。也可在方形轴上使用。4.安装尺寸：可简单地组装到现有系统上。无需进行诸如延长导轨长度或变更滑台尺寸等设计变更。

增压连接步骤：

拆除空气滤清器。装上管接头、软管和电磁阀。开始供气。启动电磁阀，确认库浪霸的开闭状况。

主体：相当于SCr415无电解镀镍；空气滤清器：黄铜；接触面：相当于SUJ2；调节螺栓：相当于SUJ2；

NBK品牌其他常闭导轨锁规格：

MKS-6501-EMKS-6501-FMKS-6501-NMKS-6502-RMKS-6503-MRMKS-6504-FMKS-6505-AKMKS-6505-ARMKS-6512-FMKS-6514-E

