

HWIR1200F-1 工程供热风机

产品名称	HWIR1200F-1 工程供热风机
公司名称	保定市中和机械设备制造有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	HWIR1200F-1:空间加热风机 HWIR1200F-1:工业取暖风机 HWIR1200F-1:户外保温工业热风机
公司地址	河北保定清苑区发展西街320号
联系电话	0312 - 8016369 17325290682

产品详情

HWIR1200F-1工业热风机适用于加热、干燥除湿行业使用，户外作业供热，野外施工，供热风，冬季的暖房等行业的加热、解冻、取霜干燥除湿行业使用。体积小，重量轻，便于移动。热效率高，可不间断连续工作、耐用持久、温控精确。可以在零下40 环境下工作。

热风机特点：

热风机保温隔热

多纤保温棉隔热，坚固机壳使用安全可靠，可长期保持高温工作。

热风机温度调节

出风口配有温度传感器，可根据需要调节温度。温度精确控制 ± 1 。

项序检测功能（防止风机反转）

本机电器控制系统，配备电机项序检测功能，如项序错误，项序警示指示灯亮起。

远程开启控制

本机有远程控制接口，可以远程控制机器启停。

风机延时功能

为保护加热芯，延长加热芯使用寿命，本机设有停机吹风延时功能，机器停止工作后，吹风机吹风降温一分钟后，才能关闭。

热风机热交换效率高

巧妙风洞设计，空气从螺旋电热丝内/外侧均匀通过，热交换近100%，风压损失小。热风机发热芯，设计中采用较低表面功率密度，单位面积内发热温度较低，因此电热丝使用寿命长。

风量调节阀

吹风机入风口配手动风量调节阀，可以根据需要，调节风量。

热风机安全

设有过热过载保护、断电保护装置，急停开关、相序保护、充分保证设备安全，不产生废气，符合环保，可全年24小时不停运转操作。

类别 项目
参数

尺寸 外型尺寸 (L × W × H)
1000 × 480 × 530mm

保温层 材质
多纤保温棉

加热器 名称 镍铬加热丝

加热器功率 12KW

加热器寿命 10000小时

风机 吹风机
1500W 380V, 离心风机

最大风量 2600m³/h

最大静压 1400pa

热风机出口 直径 133mm
76mm

出口最大风量 1800m³/h

出风口最大温升 >120

出风口最高温度
<350 (需要调小进风量)

电源 电源需求 380V

整机功率 13.5KW

重量 整机重量 55KG

安全

安全等级

地线