

气动卸灰球阀

产品名称	气动卸灰球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	158.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:MQ647H-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

气动卸灰球阀在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中;在化工产品、医药和食品生产种;在水电、火电和核电的电力生产系统中;在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中;在农田的排灌系统中;在冶金生产系统中得以广泛的应用，是一种与生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。球阀密闭在各类管路系统种用于截断或接通介质流，使介质按照预定的程序输送到各个指定点。

气动卸灰球阀主要零件材料及性能：

阀体

阀杆

阀球

密封面

垫片

填料

工作温度

适用介质

WCB

1Cr13

1Cr13

1Cr13

司太立合金

本体材料

柔性石墨

不锈钢加柔性石墨

08软钢

F304 F316

柔性石墨

编结石墨

-29-425

水、蒸汽、油品

WC6

15CrMo

15CrMo

-29-425

WC9

25Cr2MoV

25Cr2MoV

LCB

304

304

-46-354

CF8

304

304

-196-600

部分酸、碱

CF3

304L

304L

CF8M

316

316

CF3M

316L

316L

气动卸灰球阀产品主要特点：

(1)、手动部分可采用钢板压制的手柄或不锈钢铸造的手柄。手柄设有限位结构，在阀门开启、关闭的位置设定限位，当阀门使用在关键装置上时，限位块上设有锁孔可锁定开关位置避免误操作。手柄上有明显地开和关标识。

(2)、阀杆采用A182F(1Cr13)整体锻造并调制处理，硬度达到HB220~250。阀杆通过平键或花键或方契与手柄连接，通用性强，拆装方便。阀杆设有防吹出结构。

(3)、阀门的填料选用编结、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈，使得阀杆在一定的润滑情况下实现可靠的密封。

(4)、根据需要，球阀可设计成防静电结构，在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置导电弹簧，避免静电打火点燃易燃物质，确保系统安全。

(5)、密封副形式多样。根据不同工况可选用软密封、硬密封、防火阀座等结构;DN150以下为浮球形式，DN200以下为固定球形式。

(6)、球阀阀座处可设置辅助密封结构，在阀座和阀杆部位加装注脂阀，紧急情况下可暂时密封，并可根据需要加长阀杆以适宜埋地铺设得场所

PN0.25~1.6MPa主要连接尺寸及重量：

公称压力

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

系列1L

216

241

283

305

356

394

457

533

610

686

762

864

914

系列2L

-

-

-

-

-

-

500

600

700

800

900

-

1000

H

102

114

127

152

184

219

273

360

395

430

470

550

580

手动

H1

107

125

152

178

300

330

398

495

580

625

670

698

840

E

-

-

-

-

-

-

115

116

171

171

257

257

257

F

-

-

-

-

-

-

350

350

400

420

400

420

400

W

230

400

400

650

1050

1050

600

600

800

800

800

800

800

WT(KG)

12

16

22

35

58

74

205

322

460

576

864

1280

1600

电动

H2

-

-

-

-

-

554

600

652

760

770

830

-

940

L1

-

-

-

-

-

235

235

235

259

400

400

-

410

气动

H3

274

379

389

479

552

666

736

926

1059

1127

1127

1468

1538

L2

270

405

405

576

576

776

776

776

1060

1060

1060

1360

1360

