

# 重庆沟盖板定制 污水厂专用热镀锌格栅板

产品名称	重庆沟盖板定制 污水厂专用热镀锌格栅板
公司名称	重庆信彤金属丝网有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:信彤 规格:303-30-100 尺寸:300X1000mm
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道101号16-15号(注册地址)
联系电话	15823077070

## 产品详情

重庆信彤热镀锌钢格栅板/沟盖板/踏步板 15823077070

钢格栅板是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，钢格栅板主要用来做水沟盖板、钢结构平台板、钢梯踏步板。横杆一般采用经过扭绞的方钢，也可以采用扁钢做横杆。

- 1、钢格栅板一般采用碳钢制作，外表热镀锌或喷漆，可以起到防止氧化的作用，也可以采用不锈钢制作。由于喷漆钢格栅板的防腐性能远不如热镀锌钢格栅板，而不锈钢钢格栅板的成本太高等原因，通常情况下大多采用热镀锌钢格栅板。
- 2、热镀锌钢格栅板生产标准 热镀锌钢格栅板的生产标准,中国为YB/T4001.1-2007标准;另外美国,英国,澳大利亚和新西兰也有其各自标准.钢材标准按照GB700-88,GB1220-92.
- 3、热镀锌钢格栅板的制作方法： 压焊钢格栅板或压锁钢格栅板经过热镀锌防腐处理就是热镀锌钢格栅板。
- 4、热镀锌钢格栅板种类 按照生产工艺，可分压焊热镀锌钢格栅板及压锁热镀锌钢格栅板；按承载扁钢形状可以分为I型热镀锌钢格栅板、锯齿形热镀锌钢格栅板及平面型热镀锌钢格栅板。
- 5、热镀锌钢格栅板的固定方法 可选用焊接和安装夹紧固两种方式。焊接的优点是永久固定，不会松脱，具体位置在钢格栅板的每个角第一根扁钢上，焊缝长不小于20mm，高不小于3mm的角焊。安装夹的优点是不破坏热浸锌层及拆卸方便，每块板至少需要4套安装夹，安装夹的使用数量随着板长度的增加而增加中。最安全的方法是不用下夹，直接将螺钉头焊在梁上，保证钢格栅板不会因安装夹松脱而从梁上滑落。