

聚乙烯阻燃煤矿瓦斯管用导电炭黑

产品名称	聚乙烯阻燃煤矿瓦斯管用导电炭黑
公司名称	天津利华进化工有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:利华进 型号:lh 场地:天津
公司地址	天津市北辰区大张庄镇工业园
联系电话	86-02286826297 13502002354

产品详情

聚乙烯阻燃煤矿瓦斯管用导电炭黑

聚乙烯阻燃煤矿瓦斯管用导电炭黑煤矿井下聚乙烯管道是一种抗静电，抗阻燃，抗冲击、耐腐蚀、耐磨损、不结垢、耐老化的煤矿用高性能管材。用于煤矿井下抽放瓦斯，正压通风，负压通风，供水排水，喷浆等。产品应符合煤炭行业标准MT558.1-2005。煤矿井下聚乙烯管道外壁光滑平整,无气泡裂口,色泽均匀.矿用通风管道矿井，特别是煤矿井下作业时需好。用大量通风排水，压缩空气和抽放瓦斯的管道。而且矿井水常为酸性管道腐蚀性很快。而且安装维修时劳动强度很大。塑料管轻便而耐腐蚀性，因此以塑代钢是降低带。菜没刚才。小号减轻劳动强度的良好途径。但是为了防止瓦斯爆炸，必须采用抗静电阻燃塑料。性能必须符合原煤炭工业标准MT181-88ME煤矿井下用塑料管安全性能经验规范要求，负压风及抽放瓦斯用管，管内、外观表面电阻值不得大于一乘以十的六次方欧姆。其他如。给水排水正压风和喷浆用管则不得大于一乘十的八次方欧姆其测量距离为100cm，故相应的表面电阻率为 $10^4 \sim 10^6 \Omega \cdot \text{CM}$ ，目前煤矿以塑代钢尚处于起步阶段，国内一件开发和应用实验，加油，导电炭黑的抗静电。阻燃PVC管和网带。代替金属网的报道。由于矿用塑料制品，特别是负压风和抽放瓦斯用管的导电性能要求较高，需要填充的炭黑的较多，这样就会降低管材的机械强度。为此必须选用导电性较好的炭黑以降低填充量。

。