

生产制造各种机械摇臂钻，摇臂钻床【】

产品名称	生产制造各种机械摇臂钻，摇臂钻床【】
公司名称	滕州市亿鑫机床厂
价格	.00/个
规格参数	类型:摇臂钻床 品牌:亿鑫 型号:ZQ3050X16机械摇臂钻，摇臂钻床
公司地址	滕州市南沙河镇后辛章村村西
联系电话	86 0632 5958536/13561133575 13001593530

产品详情

类型	摇臂钻床	品牌	亿鑫
型号	ZQ3050X16机械摇臂钻， 摇臂钻床	主电机功率	4 (kw)
外形尺寸	2170*950*2450 (mm)	轴数量	多轴
钻孔直径范围	50 (mm)	主轴转速范围	78-1100 (rpm)
主轴孔锥度	5	控制形式	人工
适用行业	通用	布局形式	立式
适用范围	专用	作用对象材质	金属
产品类型	全新	是否库存	否

提高电机功率，动力更强劲，配制冷却系统，配置工作灯 zq3050摇臂钻床技术参数 规格与参数 单位
zq3050 × 10 zq3050 × 13 zq3050 × 16 最大钻孔直径 50 50 50 主轴中心至立柱母线距离 mm 最大1000 最大1300
最大1600 最小360 最小360 最小360 主轴箱水平移动距离 mm 650 950 1250 主轴端面至底座工作台距离 mm
最大1050 最大1050 最大1050 最小260 最小260 最小260 主轴圆锥孔 莫氏5号 主轴行程 mm 220 主轴转速
r/min 78、135、240、350、590、1100 主轴转速6级 mmr 0.10、0.16、0.22、0.25、0.35、0.56 主轴进给量3级
n 1600 主轴允许最大进给抗力 m/min 1.3 摇臂回转角度。 360 升降电动机功率 kw 1.5 主电机功率 kw 4 净重
kg 1700 2400 3000 机床轮廓尺寸 (长 × 宽 × 高) mm 1500 × 705 × 2300 1950 × 810 × 2450 2170 × 950 × 2450

提高电机功率，动力更强劲，配制冷却系统，配置工作灯 zq3050摇臂钻床技术参数 规格与参数 单位
zq3050 × 10 zq3050 × 13 zq3050 × 16 最大钻孔直径 50 50 50 主轴中心至立柱母线距离 mm 最大1000 最大1300
最大1600 最小360 最小360 最小360 主轴箱水平移动距离 mm 650 950 1250 主轴端面至底座工作台距离 mm
最大1050 最大1050 最大1050 最小260 最小260 最小260 主轴圆锥孔 莫氏5号 主轴行程 mm 220 主轴转速
r/min 78、135、240、350、590、1100 主轴转速6级 mmr 0.10、0.16、0.22、0.25、0.35、0.56 主轴进给量3级
n 1600 主轴允许最大进给抗力 m/min 1.3 摇臂回转角度。 360 升降电动机功率 kw 1.5 主电机功率 kw 4 净重
kg 1700 2400 3000 机床轮廓尺寸 (长 × 宽 × 高) mm 1500 × 705 × 2300 1950 × 810 × 2450 2170 × 950 × 2450

提高电机功率，动力更强劲，配制冷却系统，配置工作灯 zq3050摇臂钻床技术参数 规格与参数 单位

zq3050 × 10 zq3050 × 13 zq3050 × 16 最大钻孔直径 50 50 50 主轴中心至立柱母线距离 mm 最大1000 最大1300
最大1600 最小360 最小360 最小360 主轴箱水平移动距离 mm 650 950 1250 主轴端面至底座工作台距离 mm
最大1050 最大1050 最大1050 最小260 最小260 最小260 主轴圆锥孔 莫氏5号 主轴行程 mm 220 主轴转速
r/min 78、135、240、350、590、1100 主轴转速6级 mmr 0.10、0.16、0.22、0.25、0.35、0.56 主轴进给量3级
n 1600 主轴允许最大进给抗力 m/min 1.3 摇臂回转角度。 360 升降电动机功率 kw 1.5 主电机功率 kw 4 净重
kg 1700 2400 3000 机床轮廓尺寸 (长 × 宽 × 高) mm 1500 × 705 × 2300 1950 × 810 × 2450 2170 × 950 × 2450