

河北直销环氧沥青漆

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 河北直销环氧沥青漆 |
| 公司名称 | 河北翔源防腐材料有限公司 |
| 价格 | 12.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:翔源 规格:25kg/桶 产地:河北廊坊 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯乡张贾村（注册地址） |
| 联系电话 | 15076601080 |

产品详情

一、产品说明

该漆是一种双组分环氧树脂漆，含有煤沥青及防锈颜料。有底漆、面漆两种，

该涂料在固化剂作用下交联成膜，形成防腐蚀涂层。该漆具有良好的附着力、硬度，耐酸、碱、盐、水等介质。

二、适用范围

这种防腐蚀底漆或面漆，可以在高性能涂料配套方案中提供极强的防护作用，适用于输水管道，水闸、输油管道等防水要求较高的地方。适合新设备的涂覆和原有结构的维修保养。

三、主要特点

具有极佳的防锈性、耐化学介质腐蚀性、耐海水性和耐久性。具有良好的附着力和耐油性。

四、技术指标

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
|------------|------------|---------------|
| 颜色及外观 | 黑棕色，漆膜平整光滑 | 目测 |
| 粘度（涂-4杯），s | 45 | GB/T1723-1993 |
| 细度，um | 40 | GB/T1724-1989 |
| 干燥时间，h 表干 | 1 | GB/T1728-1989 |
| 实干 | 12 | |
| 固体含量，% | 50 | GB/T1725-1989 |
| 附着力，级 | 1 | GB/T1720-1989 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 柔韧性, mm | 1 | GB/T1731-1993 |
| 耐盐水性 (浸240h) | 漆膜无起泡、无剥落、无锈点 | GB/T1763-1989 |
| 耐10%H ₂ SO ₄ | 常温3个月无变化, 色变浅 | GB/T1763-1989 |
| 耐10%NaOH | 常温3个月无变化, 色变浅 | GB/T1763-1989 |

五、施工方法

- 1、开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。
- 2、表面处理要求：涂装金属表面时，要求喷砂、抛丸除锈达到国标 Sa212级，保持表面干燥、无油污、灰尘等异物，并在8小时内涂装。
- 3、配比：甲：乙=8：1（重量比）。
- 4、涂装方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂、辊涂均可。
- 5、理论涂布率：干膜厚度60~80微米条件下，0.20~0.25公斤/平方米。
- 6、稀释剂用量：根据施工情况可适当添加专用稀释剂，用量为5~15%。
- 7、一道面漆涂装完工后，须自然固化7天后才能投入使用。如果环境温度低于10 时，应适当延长。

六、包装贮存

- 1、包装：铁桶密封包装，每桶净重20kg，稀释剂净重15kg。
- 2、有效期为1年，超过有效期，经检验合格可照常使用。