

内螺纹三通球阀

产品名称	内螺纹三通球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q15F-16P
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

内螺纹三通球阀概述：

内螺纹三通球阀技术参数：

内螺纹三通球阀型号：

公称压力：2.5MPa

适用稳定范围：-20 ~ 232 ~ 350

适用介质：水、油、气及某些腐蚀性液体(W。O。G)

螺纹类型:G.NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999

主要零部件材质：

零件名称

材质

阀体

不锈钢CF8M/CF8

阀盖

不锈钢CF8M/CF8

球

不锈钢CF8M/CF8

球垫

聚四氟乙烯PTFE

阀杆

不锈钢CF8M/CF8

填料

聚四氟乙烯PTFE

中口

聚四氟乙烯PTFE

大薄片

聚四氟乙烯PTFE

压盖螺母

不锈钢CF8M/CF8

手柄

不锈钢CF8M/CF8

流向指示牌

ALUMINUM

华司

不锈钢CF8

螺帽

不锈钢CF8

锁定装置

不锈钢CF8

皮套

塑料

盲盖

不锈钢CF8M/CF8

L型主要尺寸：

SIZE

d

L

H

D1

B

W1

W2

h

重量WT (g)

1/2"

12.7

64

53

97

32.0

22.4

35.0

10-24UNC

530

3/4"

16.0

76

63

126

38.0

22.4

35.0

10-24UNC

700

1"

20.0

87

66

126

43.5

22.4

35.0

10-24UNC

980

1 1 / 4 "

25.0

96

81

145

48.0

22.4

35.0

10-24UNC

1950

1 1 / 2 "

32.0

114

83

145

57.0

25.4

38.1

1/4-20UNC

2950

2"

38.1

142

96

204

71.0

25.4

38.1

1/4-20UNC

4450

T型主要尺寸：

SIZE

d

L

H

D1

B

F

G

W1

W2

h

重量WT (g)

1/2"

12.7

75

59

126

71.0

235

37.5

22.4

35.0

10-24UNC

530

3/4"

16

85

64

126

81.5

390

42.5

22.4

35.0

10-24UNC

725

1"

20

100

80

145

102.0

505

51.5

22.4

35.0

10-24UNC

1000

1 1 / 4 "

25

115

90

145

108.5

510

57.5

25.4

38.0

10-24UNC

2000

1 1 / 2 "

32

125

96

204

121.0

580

63.0

25.4

38.1

1/4-20UNC

3000

2"

38.1

148

106

204

138.5

655

73.0

25.4

38.1

1/4-20UNC

4650