

# X6332B万能铣床 6332升降台铣床

产品名称	X6332B万能铣床 6332升降台铣床
公司名称	滕州市亿鑫机床厂
价格	.00/个
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:亿鑫 型号:6332B铣床
公司地址	滕州市南沙河镇后辛章村村西
联系电话	86 0632 5958536/13561133575 13001593530

## 产品详情

类型	升降台铣床	品牌	亿鑫
型号	6332B铣床	重量	1650 ( kg )
主电机功率	3 ( kw )	主轴转速范围	60-1350 ( rpm )
工作台尺寸	1250*320 ( mm )	主轴锥孔锥度	7.24
T型槽数目	3	控制形式	仿形
布局形式	立式	作用对象	板材
作用对象材质	金属	适用范围	专用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	否		

主要技术参数 x6332b 轴孔锥度 7:24 iso 40(立/卧) 主轴行程 ( mm ) 150 ( 立 )  
主轴套筒自动进给级数 ( mm/r ) ( 3级 ) 0.04 /0.08/0.15 立轴孔中心至立柱表面距离 ( mm ) 150-500(立)  
立轴端至工作台面距离 ( mm ) 155-455(立) 主轴孔中心至工作台面距离 ( mm ) 0-300 ( 卧 )  
主轴孔中心至挂架平面距离 ( mm ) 190 ( 卧 ) 主轴转速范围 ( r.p.m )  
( 16级 ) 66-4540 ( 立 ) ( 12级 ) 60-1350 ( 卧 ) 工作台面尺寸 ( mm ) 1250 × 320  
工作台行程 ( 纵向/横向/垂向 ) (mm) 600/300/300 工作台纵/横向机动进给速度 ( mm/min )  
(8级)22-555 ( 快进日10 ) 工作台垂向机动升降速度 ( mm/min ) 560  
工作台t型槽 ( 槽数/宽度/间距 ) ( mm ) 3/14/70 主传动电机功率 ( kw ) 3.7(立)2.2 ( 卧 )  
工作台机进给电动机功率 ( w ) 750 升降台机升降电动机功率 ( w ) 750 冷却泵流量 12升/分  
机床外形尺寸 ( mm ) 1720 × 1520 × 2260 净重/毛重 ( kg ) 1550/1650

主要技术参数 x6332b 轴孔锥度 7:24 iso 40(立/卧) 主轴行程 ( mm ) 150 ( 立 )  
主轴套筒自动进给级数 ( mm/r ) ( 3级 ) 0.04 /0.08/0.15 立轴孔中心至立柱表面距离 ( mm ) 150-500(立)  
立轴端至工作台面距离 ( mm ) 155-455(立) 主轴孔中心至工作台面距离 ( mm ) 0-300 ( 卧 )  
主轴孔中心至挂架平面距离 ( mm ) 190 ( 卧 ) 主轴转速范围 ( r.p.m )  
( 16级 ) 66-4540 ( 立 ) ( 12级 ) 60-1350 ( 卧 ) 工作台面尺寸 ( mm ) 1250 × 320  
工作台行程 ( 纵向/横向/垂向 ) (mm) 600/300/300 工作台纵/横向机动进给速度 ( mm/min )

(8级)22-555 (快进日10) 工作台垂向机动升降速度 (mm/min) 560  
工作台t型槽 (槽数/宽度/间距) (mm) 3/14/70 主传动电机功率 (kw) 3.7(立)2.2 (卧)  
工作台机进给电动机功率 (w) 750 升降台机升降电动机功率 (w) 750 冷却泵流量 12升/分  
机床外形尺寸 (mm) 1720 × 1520 × 2260 净重/毛重 (kg) 1550/1650

主要技术参数 x6332b 轴孔锥度 7:24 iso 40(立/卧) 主轴行程 (mm) 150 (立)  
主轴套筒自动进给级数 (mm/r) (3级) 0.04 /0.08/0.15 立轴孔中心至立柱表面距离 (mm) 150-500(立)  
立轴端至工作台面距离 (mm) 155-455(立) 主轴孔中心至工作台面距离 (mm) 0-300 (卧)  
主轴孔中心至挂架平面距离 (mm) 190 (卧) 主轴转速范围 (r.p.m)  
(16级) 66-4540 (立) (12级) 60-1350 (卧) 工作台面尺寸 (mm) 1250 × 320  
工作台行程 (纵向/横向/垂向) (mm) 600/300/300 工作台纵/横向机动进给速度 (mm/min)  
(8级)22-555 (快进日10) 工作台垂向机动升降速度 (mm/min) 560  
工作台t型槽 (槽数/宽度/间距) (mm) 3/14/70 主传动电机功率 (kw) 3.7(立)2.2 (卧)  
工作台机进给电动机功率 (w) 750 升降台机升降电动机功率 (w) 750 冷却泵流量 12升/分  
机床外形尺寸 (mm) 1720 × 1520 × 2260 净重/毛重 (kg) 1550/1650