

演播室照明455W三基色柔光灯

产品名称	演播室照明455W三基色柔光灯
公司名称	北京新星恒远科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:星仕朗 型号:XSL-DSR4*55W 功率:220W
公司地址	北京市丰台区大瓦窑780号
联系电话	010-56233221 13331196616

产品详情

型号：XSL-DSR4*55W 功率：220W 色温：3200K/5600k 显色指数：Ra 95

产品类型：柔光型镇流器：进口OSRAM镇流器/国产镇流器可选用灯管：OSRAM 32-930/954型

灯角：美国 1324型,反光板：高亮度镜面不锈钢,重量：6.5kg

三基色冷光灯（又称为三基色柔光灯）改变了传统热光源灯具发光效率低，温度过高等缺点，与热光源灯具相比降低了90%以上的热量。此系列灯具适合各种大中小型演播室，录播教室，拍课教室，远程教育录播室，培训教室，主席台领导席顶光，观众席顶光灯，多功能厅，办公室改造成演播室时优先选用灯具，高级会所以及其他需要照明的场所。该三基色柔光灯/冷光灯色温准、显色指数高，完全满足专业摄像的要求。并在外形上有了全新的改进，灯具主体采用优质冷轧钢板钣金工艺成形，既轻便又耐用，灯体更加轻薄，同时也降底了灯体的重量，可以很方便的嵌在天花板内。外观上除反光器外全部采用白色喷涂，能与各种颜色的天花板搭配，自然大方！寿命长：灯管使用寿命长达10000小时，是现有热光源灯具的60倍。

温度低：灯管表面温度低，使被照射物体几乎无温升。

功率小：比热光源灯具节省点能量70%以上。

色温准：色彩还原率高，灯管显色指数达95-100，色温3200K/4000K/5600K。

光线柔：光线柔和，无频闪，无噪音，无辐射热，无强烈刺眼的现象，使被光照人员舒适，放松。

灯体采用铝合金挤压型材和钢板制作而成，灯体结构为双夹层结构，部件全部为专业模具制作，牢固性能良好，造型美观大方、设计新颖，通风、散热性能良好。

灯座和灯拖采用进口件，安全可靠。灯座采用快速锁紧装置，方便灯管拆卸，接口采用优质黄铜，具有导电性良好，防电火花、耐电弧高温、接触性良好的特点。

灯体表面采用高温粉末喷涂处理，不反光。具有附着力强、

耐腐蚀及长期高温下不易脱落而且可以有效抵御硬物的刮划。

使用说明：1、安装支撑

架：将灯具所标配的U型支架，对准灯具两侧的固定螺丝孔，拧紧配套的螺丝，并安装好U型支架的金属底座；

2、撕掉保护膜：正式使用前请先将灯具反光板表面的保护薄膜撕掉（若仅是测试灯具除外），以免影响发光效果；

3、安装灯管：右手将灯管末端垂直放入不锈钢U型夹内，并旋转90°，使灯管插脚与灯箱上的灯管座平行；左手按下灯管座上的红色按钮，将灯管四根针脚放入灯座卡槽内，使灯管安全固定在灯管座上；

4、安装灯架：装灯具放到灯架上，并拧紧的金属底座侧面拧手，固定好灯具，通过调节灯具侧面拧手来调节照射方向；

5、接通电源：将电源线插入灯具下侧面的插孔内，接通220V电源，每1个开关可控制2根灯管，自由调节灯具整体亮度；

6、调节光效：打开灯具的四页反光板，通过调节反光板间的夹角，控制光的方向、反光、柔光和聚散程度；