

# 超高频RFID手持终端厂家

产品名称	超高频RFID手持终端厂家
公司名称	深圳市全民北斗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区科技园
联系电话	18666219788 18565620424

## 产品详情

产品爆点：

高雅而简约，完美的流线，手感极佳；

高端工业级设计，坚固抗震，防水防尘；

铝合金材料，散热迅速，提升CPU性能。

### 基础参数

CPU Cortex-A17四核，主频1.8GHZ

操作系统 Andriod 6.0

RAM 2/4G

ROM 16/32/64G

按键 音量加减键，开关机键，扫描读取功能键

电池容量 4000或6000毫安时锂电池

充电方式 USB充电器，5V电压，2.0A电流

无线传输方式 1.Bluetooth V4.0

2. WIFI 802.11 A/B/G/N

3. GSM/EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE ( 选配 )

4. PSAM ( 选配 )

通知方式 声音 , 震动 , LED提示

音频 内置扬声器

尺寸 155 × 72 × 11mm(167 × 82 × 129mm)

重量 260g/580g ( 含电池 )

整机性能

工作温度 -20 ° C 至 60 ° C

存储温度 -30 ° C 至 70 ° C

防尘防水工业等级 IP64

跌落测试 承受1.5米高度跌落到水泥地面

超高频RFID

读卡距离 1.5m/8m/13m ( 选择一种作为标配 )

工作频段 902-928MHz/865-868MHz ( 选择一种作为标配 )

UHF天线 1dBi/3dBi圆极化陶瓷天线/4dBi圆极化空气介质天线 ( 选择一种作为标配 )

摄像头 ( 选配 )

像素 后置摄像头1300万

对焦方式 自动对焦

闪光灯 支持 , 手电筒

显示屏幕

显示屏尺寸 5.0 ' ' HD IPS

显示分辨率 1280\*720

触摸屏类型 电容触摸

背光照明 LED背光

## 通讯模块 (选配)

制式 单卡, 4G全网通

通讯模块 2G:GSM 850/900/1800/1900 EVDO BC0

3G:TD-SCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8

4G:TDD-LTE B38/B39/B40/B41 FDD-LTE B1 B3/B7/B20

## 定位模块

卫星系统 GPS+Glonass多星定位

定位时间 首次定位<30s, 重新捕获<1s

更新速率 1Hz

定位精度 <3m

## 物理接口

SIM卡槽 x1 支持联通移动通信卡 (选配)

PSAM卡槽 x1 (选配)

Micro USB接口 传输数据盒充电

## 选配功能

一二维激光扫描头

## 标准配件

USB 数据线 x1

充电器5V 2.0A x1

挂绳 x1