

南昌大型恒温试验箱 步入式老化试验室

产品名称	南昌大型恒温试验箱 步入式老化试验室
公司名称	江西普桑达试验设备制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度范围:RT~60 规格:100m内 型号:BY-260LF
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路555号5栋
联系电话	0791-85101329 18501065022

产品详情

南昌大型恒温试验箱特点：

- 1) 箱体结构：内壁采用进口专用设备生产的拼块式高密度聚胺脂制成夹芯保温板厚度为100mm，现场组合、安装。保温库板的内外壁材料为韩国进口双面喷涂彩钢板厚度为1.0mm；底座采用2" 槽铁；库板地台板内表面采用加厚1.2mm彩钢板外加SUS203#不锈钢板补强耐磨损。
- 2) 保温材质：进口拜耳PU原料高压发泡而成，密度达40Kg/m3以上；库板接驳位采用PE密封胶条，库体密封性好；界面为凹凸型。
- 3) 箱门尺寸：单门式/双门式(按要求定制)，门上配玻璃观测窗
- 4) 控制器：原装韩国或日本进口控制器（触摸屏或薄膜按键自选）
- 5) 加热管：鳍片式散热管形镍铬合金电热管
- 6) 保护装置：漏电断路器、防反锁门（室内外均可开启）、室内急停按钮控制开关、“入室中”状态指示灯提示、设备安全防护、安全可靠的接地保护装置、三相电源过压、欠压、缺相、相序保护、无熔丝开关、加热器短路保护、鼓风电机超载保护、空焚防止保护器、陶磁快速保险丝、线路保险丝及全护套式端子、蜂鸣器及指示灯提供声光报警、、独立超温保护系统（当试验室温度超过设定值时切断加热电源，并发出声光报警）
- 7) 标准配件：28×34cm三层真空层观察窗1个（双开门2个）、5cm测试孔1个、60W防爆照明灯二支、三色状态指示灯（可提示人员“入室中”“运行中”，“故障中”）。
- 8) 使用环境：5 ~ 35 、 85%RH、86 ~ 106Kpa

9) 电源功率：AC380 ± 10% 50HZ三相四线+保护地线

南昌大型恒温试验室技术性能：

温度范围在：RT~60

库体外箱采用不锈钢板或彩钢板，内箱采用SUS304磨砂不锈钢或彩钢板。

1 型号：BY-260LF

2 房体尺寸：

a、房体内尺寸：按客户要求。从2立方--50立方不等。

b、房体全尺寸：根据内尺寸及保温层厚度。

3 测试范围：RT---80

4 升温时间：约3 /min。

5 仪表解析精度：0.1 。

6 控制精度：±2.0 。

7 温度波动度：±1 。

8 温度均匀度：2.0 或3.0 。

9 以上设备运行技术数据均是在室温 20 ± 5 ，相对湿度 85%R.H，试验箱空载非线性条件下

对流系统：

1.多叶片涡轮风扇、耐高温专用风机。加快工作室内的温度平衡时间，改善室内的温度均匀性。

2.试验室设有独立的循环风道，在风道内增加龙骨结构，形成稳固的风道骨架，循环风机合理的分布在风道内，安装在牢固的马达架上。有效保证试验室内的空气循环和温度均匀。

3.在风道内设有独特的传感报警装置，当风道内壁温度过高、循环风机过热时会发出报警信号并自动切断电源。

南昌大型恒温试验室库体五面采用双面彩钢保温库板（电脑色或雪白色）拼装而成，固定支撑铝材横梁，铝型材板包边；地面不做处理（亦可保温处理，客户指定），接合处打耐高温密封玻璃胶，有效保证房间的密封性，室内可根据要求放置产品老化车。