

保温施工队 专业承接铁皮管道保温 价格便宜

产品名称	保温施工队 专业承接铁皮管道保温 价格便宜
公司名称	大城县鼎博防火材料厂
价格	12.00/米
规格参数	电话:13021839310 厂家:鼎博 产地:河北
公司地址	大城县大广安村
联系电话	15226660445 13021839310

产品详情

北京保温施工队专业承接铁皮管道保温价格便宜

北京保温施工队专业承接各种铁皮管道 保温 价格便宜廊坊鼎博建材一支专业的施工队伍，承接北京的各种保温工程。铁皮管道保温的主要内容：1、保温材料及其制品应有产品合格证和材料性能测试检验数据，其种类、规格、性能应符合设计规定。在进入现场的每批保温材料中，应任选一二组试样进行导热系数测定，导热系数超过设计取值5%以上的材料不得使用。2、保温应在管道试压及涂漆合格后进行。必要时，无缝钢管可预先做保温，但应将管道连接处和环形焊缝留出，待水压试验合格后，再将连接处保温。3、采用湿法施工的保温工程，室外平均温度低于5℃时，应按冬季施工采取防冻措施。4、保温层施工，应符合下列要求：(1)保温层厚度大于100mm时，应分层施工；(2)瓦块内应抹3~5mm厚的石棉灰胶泥层，并砌严密，用胶泥充填时，缝隙应小于5~7mm。同层制品应互相错缝，内外层之间应盖缝。每块制品应有两道镀锌铁丝或箍带扎紧，不得采用螺旋形捆扎方法；(3)应按设计规定的位置和宽度留出膨胀缝，缝隙内用导热系数与保温材料相接近的软质材料充填；5、柔性材料制成的毡、席等制品，应与被保温表面贴紧、纵向接缝应朝向下方并互相错开，接头处不得有空隙，双层结构时，层间应盖缝，表面应保持平整。捆扎用的镀锌铁丝或箍带应扎紧，间距为150~200mm。6、用散体保温材料和粘结材料的拌合物在管壁上制作保温层时宜采用模灌挤压的成型方式施工。所用材料的品种、性能、配比等应符合设计规定，成型后的挤压强度与管壁的粘结强度、导热系数等主要性能应不低于设计规定数值。需要在现场切断使用的管子时保温层与管壁之间应加塑料膜隔离层。7、阀门、法兰部位的保温结构应易于拆装，靠近法兰处，应在法兰的一侧留出螺栓长度加25mm的空隙。阀门保温层应不妨碍填料的更换。有冷紧或热紧要求的法兰，应在冷紧或热紧完成后再进行保温。8、焊制受压管件应在强度和严密性试验完成后进行保温。9、保温层端部应做成60°~70°角的坡面，设备、容器上的人孔、手孔等需要拆装部位，应做成45°角的坡面。10、保温层施工偏差，应符合规定。找管道保温施工队 选鼎博 价格便宜 施工技术好