

厂家直供-手持式智能化辐射检测仪-伽马枪

产品名称	厂家直供-手持式智能化辐射检测仪-伽马枪
公司名称	福州智元仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:smach 型号:RP6000 产地:附件福州
公司地址	福州市仓山区建新镇金山大道618号桔园洲工业园鼓楼园17号楼
联系电话	86-059183226097 18905907067

产品详情

概述：

RP6000型智能化 - 辐射仪采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器，反应速度快，用于监测各种放射性工作场所的高、低能X、 γ 射线,是辐射剂量率的专用仪器。该仪器选用彩色LCD液晶作为显示屏，具有背光亮度可调功能。该仪器具有超阈值报警功能，报警阈值在测量范围内可任意设置，有定时测量记录功能，可实现告警记录查询功能。

主要应用：

RP6000型智能化 - 辐射仪广泛用于医疗、疾控、环保、冶金、石油、化工、放射性试验室、工业探伤、辐射加工、矿山等各种需进行辐射环境与辐射防护检测的场合。

功能特点：

1. 高灵敏度，良好的能量响应特性。
2. 高速低功耗微处理器单元。
3. 中英文操作界面，操作简便。
4. 彩色LCD液晶显示，背光亮度可调。
5. 剂量率，累积剂量均可测量。
6. 剂量率/累积剂量超阈值报警、定时测量记录功能。

7. 电池欠压、剂量率过载、探测器故障报警功能。

8. 电池电量实时显示。

9. 剂量率/累积剂量告警记录查询功能。

10. 铝合金外壳，适应野外作业。

11. 可选门机联锁功能，可作为门禁电子钥匙。

12. 可选智能组网功能，数据导出功能。

技术指标：	探测器：	30 × 25mmNaI 闪烁晶体
	测量范围：	剂量率：0.01 ~ 200.00Sv/h；累积剂量：0.00Sv ~ 9.99Sv
	灵敏度：	350CPS/ μ Sv/h
	能量范围：	38Kev ~ 3Mev
	相对误差：	± 8% (在200.00Sv/h时)
	测量时间：	5~120秒可设置
	报警阈值：	累积剂量和剂量率阈值均可任意设置
	测量方式：	实时测量和定时测量
	显示单位：	当量剂量率Sv/h、吸收剂量率Gy/h；累计剂量Sv；计数率CPS
	电源：	2节标准1号电池
	功耗：	整机耗电 200mW (不含显示器背光耗电)
	重量：	1.30Kg(含电池)
	尺寸：	420*180*88(mm)