

佛山行星搅拌机 广州硅胶密封胶生产设备

产品名称	佛山行星搅拌机 广州硅胶密封胶生产设备
公司名称	佛山市邦德仕机械设备有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:邦德仕 容量:10-5000L 材质:不锈钢
公司地址	佛山市南海区桂城街道平胜社区平胜大道（原农科所地块）C1区自编四排17号之三
联系电话	0757-85703703 13690381307

产品详情

佛山行星搅拌机 广州硅胶密封胶生产设备

行星搅拌机是一种集反应、混合为一体的高效设备，适用于电子硅胶、液态硅胶、润滑膏、电子电极浆料、粘合剂、橡胶胶、锡膏、硅酮密封剂、聚氨酯密封剂、颜料、等电子、化工、食品、建材，行业的液与液、固与液物料的混合、反应、溶解等工艺。双行星混合机适用于高粘度10 000~1 500 000c ps的产品，从简单的混合操作到复杂的反应生产中。如各种粘合剂、有机硅胶、锡膏等化工、电子、食品行业。

性能特点：

1.耐真空：使物料可在真空下操作；

2.釜体可电、蒸气、水及油循环加热。传动轴上的独特温度探测装置确保物料温度误差小于 ± 1 ，夹套可实现冷却加热；

3.釜体内壁为大型立车精加工，再经大型抛光机自动抛光，确保行星架上的活动刮刀（适用公转的同时也自转，使物料上下及四周流动，从而可在很短时间内达到混合（混炼）效果。

于密封胶）在旋转时，把釜体内壁上的物料完全刮掉；

4.釜内锚式+桨式（桨与桨、桨与桶壁间距3-4mm）搅拌桨（多桨叶），在5.釜内的搅拌桨的公转、自转均采用变频调速（变频电机），可根据不同工艺、不同粘度选择不同转速。测速系统直接给出不同的搅拌桨当时的转速。

硅胶密封胶

是以硅橡胶为主体材料并配合以硫化剂、补强剂等配合剂的密封材料。具有优异的耐高低温性能，可在零下65~250 温度下使用，同时具有优良的耐天候老化、耐臭氧性能及优良的电绝缘性能，但机械强度差，不耐介质。一般为液态，并作成可室温硫化型，亦称RTV硅橡胶，分单组分和双组分两种。

物料特点

- 1、低挥发份少,强度高，粘接性好，对铝、铜、不锈钢等多种金属有优秀的粘接性;
- 2、中性固化，对金属无腐蚀性;
- 3、极佳的电气绝缘性;
- 4、耐臭氧性和抗化学侵蚀性;
- 5、优异的耐热性，耐寒性，

物料应用

适用于工业生产中的各种结构性粘接密封，如:汽车车厢中钢板的结构粘接;TV、电源、CRT 显像管，DY偏转线圈等高电压部分的绝缘粘接和密封;PCB 敏感元件、电容、三极管等的固定及粘接;冰箱、微波炉、电磁炉、线路板、电子元器件、太阳能领域粘接密封;

精巧电子配件的防潮、防水封装;汽车前灯垫圈密封;电厂管道内贴耐磨陶瓷片、窗框安装玻璃的粘接密封加固;对大多数金属和非金属材料的弹性粘接，特别适用于对温度有特殊要求环境下的弹性粘接;

电力、电子、电器、医疗器械、传感器、机械设备、冷冻设备、造船工业、汽车工业、化工轻工、电线电缆的绝缘粘接加固密封保护等。具有卓越的抗冷热交变性能、耐老化性能和电绝缘性能。并具有优异的绝缘、防潮、抗震、耐电晕、抗漏电和耐化学介质性能。

使用方法及存放

- 1、清洁表面:将被粘或被涂覆物表面清理干净,并除去锈迹、灰尘和油污等。
- 2、施胶:拧开(或削开)胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀,将被粘面合拢固定。
- 3、固化:将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程,

在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度,如果施胶位置较深,尤其是不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长,6mm厚密封胶完全固化需7天以上时间。

4、存放:未用完的胶应立即拧紧盖帽,密封保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,不影响正常使用。胶在贮存过程中,管口部也有可能出现少量的固化现象,将之清除后可正常使用,不影响产品性能