

重庆平焊法兰-上优管件

产品名称	重庆平焊法兰-上优管件
公司名称	重庆上优管道配件有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:上优 型号:dn15-dn2000 产地:重庆
公司地址	重庆市九龙坡区华龙大道89号(新金尊机电市场) C2-14号
联系电话	18680759480 18680842290

产品详情

重庆平焊法兰与管道的连接是先将管子插入法兰内孔至适当位置，然后再搭焊。适用于压力等级比较低，压力波动、振动及震荡均不严重的管道系统中。重庆平焊法兰优点在于平焊法兰焊接装配时较易对中，并且价格比较便宜，因而得到了广泛的应用。

材质分类：

碳钢(Carbon Steel)：ASTM A105,20#、Q235、16Mn、ASTM A350 LF1,LF2 CL1/CL2,LF3 CL1/CL2、ASTM A694 F42,F46,F48,F50,F52,F56,F60,F65,F70;

合金钢(Alloy Steel)：ASTM A182 F1、F5a、F9、F11、F12、F22、F91、A182F12、A182F11、16MnR、Cr 5Mo、12Cr1MoV、15CrMo、12Cr2Mo1、A335P22、St45.8/、35CrMoV、45CrMo等

不锈钢(Stainless Steel)：ASTM A182 F304、304L、F316、316L、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9Ti、321、18-8

重庆平焊法兰技术参数：

(1)法兰外径：75mm-2190mm

(2)螺栓孔中心圆直径：50mm----2130mm

(3)螺栓孔直径：11mm-30mm

(4)螺栓孔数量：4个-48个

(5)螺纹：M10-M27

(6)法兰厚度：12mm-58mm

(7)管子外径: A(17.2-2032MM) B(14-2020MM)

(8)法兰内径：A(18-2036MM) B(15-2024MM)

(9).法兰理论重量：0.36kg--234.6kg(DN1800)

(10).材质：A105、20#、Q235、16Mn、304、304L、316、316L、321

(11).生产标准：HG/T20592-2009、GB/T9119-2000、SH3406-1996、JB/T81-1994、DIN 2573、DIN 2576、EN1092-1

产品名称板式平焊法兰

使用压力PN0.25MPa,PN0.6MPa,PN1.0MPa,PN1.6MPa,PN2.5MPa

产品类别全平面板式法兰(FF)，突面板式法兰(RF)

制造材料304 316 304L 316L 321 2025Q23516MN等

连接形式单面焊接，双面螺母连接。

产品特点外形美观，表面平整光滑，耐酸碱，抗防腐，质感性能强