

欧文斯科宁钢结构棉-欧文斯科宁离心玻璃棉

产品名称	欧文斯科宁钢结构棉-欧文斯科宁离心玻璃棉
公司名称	广州市一诺建材有限公司
价格	100.00/平方
规格参数	欧文斯科宁:钢构玻璃棉 OC:MB 中国:广州
公司地址	广州市番禺区钟村街钟韵路易事达商务大厦3A30室
联系电话	13823989862

产品详情

欧文斯科宁钢结构用离心玻璃棉

是用专利离心法技术，将熔融玻璃纤维化，通过添加热固性树脂为主的环保型配方粘结剂固化加工而成的制品。细长的玻璃纤维导热系数低，能很好地禁锢空气，从而起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用。

独特优势 - 玻璃纤维细长，导热系数低- 优良的吸声降噪性，能有效阻止声音传播-
A级不燃材料，防火性高- 憎水性强，抗霉性优- 化学性能稳定，耐老化，抗腐蚀- 轻质材料，施工简单
- 成本低价格低，性价比高 应用范围 适用于各种钢结构建筑的外墙、屋面等维护结构中

性能	试验方法	技术要求
热荷重收缩温度	GB/T11835-1998	摄氏250度-400度
耐腐蚀性	ASTM C665	无化学反应
抗霉菌性	不生霉	
吸湿性	ASTM C1104GB5480.7-87	在摄氏49度，相对湿度90%时，不大于其重量3%在摄氏49度，相对湿度90%时，不大于其重量5%
湿气渗透率	ASTM E96GB/T17146-1997	0.013克/24小时·平方米·毫米水银
燃烧性能	UL723ASTM E84CAN/ULC S-102GB8624	火焰传播：25烟气扩散：50A级不燃性材料