

安徽合肥全自动液体灌装机自流式灌装机

产品名称	安徽合肥全自动液体灌装机自流式灌装机
公司名称	济南沃发机械设备有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	电源电压:AC 220V 50/60Hz 型号:WF-DQG 灌装精度:± 0.5%FS
公司地址	山东省济南市天桥区凤凰阁C区2单元1801
联系电话	0531-58781116 18560198129

产品详情

该全自动灌装机广泛用于各种桶装液体（1-6升），如润滑油、食用油等各种粘性、无粘性液体的定量灌装。wofa1809zxy

使用说明：

- 1、本灌装机适合于各种油类的灌装，如花生油、豆油、菜籽油、色拉调和油、麻油、香油。此设备是灌装、灯检、自动输送、自动感应压盖于一体的全自动油类灌装机。适合于批量较大的油厂分装。
- 2、本灌装设备可以根据客户生产需要配置贴标和喷码机械。

技术参数

灌装速度：500-1000（桶/小时）

灌装容量：1-6升/0.1-1升（可根据用户要求定做）

灌装精度：± 0.5%FS

工作电源：220/380V

工作气压：0.5-0.7Mpa

灌装头数：4、6、8、12

1. 该机为全自动智能化直线式灌装机，采用微电脑（PLC）编程控制，光电传感，电动气控。全彩色触摸屏人机界面，全部灌装过程通过设备上的触摸屏即可完成对灌装量、灌装头数的设定而自动灌装，其过程基本实现一键式操作。

2. 采用自流式灌装原理，防止液体外溢。防滴漏的灌装头，保证灌装过程的清洁卫生。
3. 直线式传送，调节方便，适用于大多数瓶型（尤其是异型瓶）的灌装。
4. 该灌装机采用食品级不锈钢制作，符合食品卫生标准。

技术参数：

- 1.电源：50HZ/60HZ 380v
- 2.灌装头数：8-16
- 3.灌装容量：100-2000ml
- 4.灌装速度：150-250瓶/小时/头（按500ml计）
- 5.功率：0.75kw
- 6.配备气源：0.5-0.8MPa
- 7.工作气压：0.6-0.7MPa
- 8.外形尺寸：（1600-2200）*1100*2000mm
- 9.重量：约400kg

设备的维护保养：通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理，以维持和保护设备的性能和技术状况，称为设备维护保养。设备维护保养的要求主要有四项：(1) 清洁 设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污，各部位不漏油、不漏气，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；(2) 整齐 工具、附件、工件(产品) 要放置整齐，管道、线路要有条理；(3) 润滑良好 按时加油或换油，不断油，无干摩现象，油压正常，油标明亮，油路畅通，油质符合要求，油枪、油杯、油毡清洁；(4) 安全

遵守安全操作规程，不超负荷使用设备，设备的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。

沃发机械售后指导并承诺客户：济南沃发机械设备有限公司【鑫沃发】