

电热式胶带修补器XBG型硫化修补机种类

产品名称	电热式胶带修补器XBG型硫化修补机种类
公司名称	山东华煤工矿机械设备有限公司
价格	512.00/个
规格参数	规格:XBG
公司地址	济宁市工业园
联系电话	0537-2618528 15505472830

产品详情

电热式胶带修补器XBG型硫化修补机种类

胶带输送机在运行过程中，由于物料的块重、落差，及设备故障引起胶带表面的点状损坏或洞穿，而使芯层外露，漏料。必须及时修理，使用本修补器，可在运输停机后进行胶带表面的硫化修理。

技术参数：

XBG-1型电热式胶带硫化机分高压、低压两种。

1、XBG（低压）

（1）、硫化压力：0.5MPa

（2）、硫化温度：145

（3）、额定功率：2KW

（4）、可修补胶带最大宽度：140mm

2、XBG（高压）参数表

XBG-1 XBG-2 XBG-3

修补运输胶带的种类 帆布、尼龙、钢芯绳运输胶带 帆布、尼龙、钢芯绳运输胶带
帆布、尼龙、钢芯绳运输胶带 修补运输胶带宽度（mm）

650-2200 650-2200 650-2200 修补胶带最大破口尺寸（mm） 250×250 250×600 250×900

电加热盘外形尺寸 (mm) 350 × 350 320 × 700 320 × 1000

修补时硫化温度 145 0-200 可调 0-200 可调 0-200 可调 总功率 (Kw) 1.91 3.5 3.5

电压 (V) 380 380 380 电热板工作表面温度差 ± 3 ± 3 ± 3 硫化压力 (MPa) 0.8 0.8 0.8

加热板从常温升到硫化温度 (min) 30 30 30