

硫化机手动泵手动水压泵

产品名称	硫化机手动泵手动水压泵
公司名称	山东华煤工矿机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	规格:S-SY12.5/4 作用:硫化机打压 产地:山东
公司地址	济宁市工业园
联系电话	0537-2618528 15505472830

产品详情

硫化机手动泵S-SY12.5/4型手动水压泵

S-SY12.5/4型手动水压泵上供硫化机增压使用的设备它具有小巧轻便、结构简单、外形美观、使用维护方便等优点,是一种理想的便携式手动水压泵。

本泵工作介质为温度560 的清水。

本泵为立式单缸手动往复泵,由水箱、缸体、柱塞、进水阀组、压力表、手柄放水阀和工作接管等主要零部件组成。工作时,摇动手柄带动柱塞上下运动,柱塞上升时,进水阀开启,工作介质被吸入缸体内,柱塞压下时,进水阀开启,工作介质被吸入缸体内,柱塞压下时,进水阀关闭,出水阀开启,介质被增压而由侧面排出。当压力升高到所需工作压力时,既或停泵进行保压,压力表指示值即为工作压力,保压结束,开启放水阀,工作介质放回水箱而卸压。

使用时请先装好压力表(表和管接头间密封件为O型封圈,手柄和工作接管(高压接管和快速接头总成),水箱充满介质,然后开始工作。

使用中请定期向柱塞及销轴处滴加数滴机油,以资润滑,如发现渗漏应先行检修。如拧紧各处螺纹连接件,适当调整柱塞密封件的压力螺套。如发现保压性能差或升压速度过慢时,主要应检查放水阀是否关紧,再检查进水阀是否渗漏,必要时应拆下清理,研磨修复或更换。

本泵长期停用时,应排尽内腔积水,抽干防锈油或机油作防腐处理。