

PBT 2002 PBT 2002

产品名称	PBT 2002 PBT 2002
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	28.00/KG
规格参数	日本宝理:日本宝理PBT
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

产品详情

PBT 2002,日本宝理2002 哪里供应? 可提供SGS报告,MSDS报告,材质报告

(Duranex)PBT/3116/日本宝理

特性备注：GF7.5%

重要参数：密度:1.49 g/cm³缺口冲击强度:49 断裂伸长率:4.5 %弯曲强度:132 MPa弯曲模量:4410 MPa

(Duranex)PBT/3216/日本宝理

特性备注：GF15%

重要参数：密度:1.54 g/cm³断裂伸长率:3.5 %弯曲强度:166 MPa弯曲模量:6080 MPa热变形温度:208

(Duranex)PBT/CRN7000/日本宝理

重要参数：密度:1.48 g/cm³缺口冲击强度:4.2 拉伸强度:58.9 MPa弯曲强度:93.3 MPa弯曲模量:3050 MPa

(Duranex)PBT/3106/日本宝理

特性备注：阻燃 良好的耐化学性 良好的尺寸稳定性 良好的电气性能 良好的加工 热稳定性好 低吸湿 中等光泽

用途：汽车应用 电气/电子应用 工业应用

重要参数：密度:1.42 g/cm³缺口冲击强度:49 拉伸强度:96 MPa弯曲强度:156 MPa弯曲模量:5390 MPa

(Duranex)PBT/2002/日本宝理

重要参数：缺口冲击强度:34 拉伸强度:51 MPa断裂伸长率:200 %弯曲强度:85 MPa弯曲模量:2540 MPa

(Duranex)PBT/3300/日本宝理

特性备注：30%玻纤增强

重要参数：密度:1.53 g/cm³缺口冲击强度:93 拉伸强度:132 MPa弯曲强度:210 MPa弯曲模量:9.12 MPa

(Duranex)PBT/3316/日本宝理

特性备注：GF30%

重要参数：密度:1.66 g/cm³缺口冲击强度:98 断裂伸长率:2.7 %弯曲强度:225 MPa弯曲模量:9610 MPa

(Duranex)PBT/CRN7030/日本宝理

重要参数：密度:1.69 g/cm³缺口冲击强度:8.8 拉伸强度:131.9 MPa弯曲强度:194.5 MPa弯曲模量:10530 MPa

(Duranex)PBT/3226/日本宝理

特性备注：GF20%

重要参数：密度:1.57 g/cm³缺口冲击强度:78 断裂伸长率:3.4 %弯曲强度:186 MPa弯曲模量:7250 MPa

(Duranex)PBT/70G15/日本宝理

特性备注：F15%增强型 阻燃 电子电器部件

重要参数：密度:1.55 g/cm³缺口冲击强度:5.3 拉伸强度:96 MPa断裂伸长率:2 %弯曲强度:152 MPa

(Duranex)PBT/70G30/日本宝理

特性备注：F30%增强型

重要参数：密度:1.67 g/cm³缺口冲击强度:7.1 拉伸强度:126 MPa断裂伸长率:2 %弯曲强度:190 MPa

运费优惠：送货上门服务范围广阔（北京、天津、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆）。