

UV耐黄变老化试验机

产品名称	UV耐黄变老化试验机
公司名称	东莞市虎门品诚检测仪器设备厂
价格	5000.00/台
规格参数	内箱尺寸:50 × 50 × 60cm 温控范围:RT+5 ~ 200 电 源:220V 50Hz
公司地址	东莞市虎门镇白沙五村工业区
联系电话	0769-81688951 15362623915

产品详情

SC-7020 UV耐黄变老化试验机

SC-7020 UV耐黄变老化试验机依ASTM D1148制造、作用为仿真阳光的紫外线辐射及热度、试样于机台内经紫外线照射与温度作用、经过一段时间后、观察试样耐黄变的程度、用染污灰色标作参考、判定其黄变的等级，又可做烘箱使用。

主要技术参数

内箱尺寸：50 × 50 × 60cm

外形尺寸：98 × 73 × 130cm

温控范围：RT+5 ~ 200

控制方式：P.I.D. 自动演算控制器

温度显示：0.1 /1

控制精度：±1

时间记忆：四位显示、含蜂鸣器

UV光源：UV 300W灯泡

标准备件：转盘1个

加热方式：热风循环

功率：3.5KW

安全保护：超温断电、安全过载保险

制造材质：内部SUS#304 不锈钢板，外部高级烤漆

电源：220V 50Hz